

IP网络工业控制广播主机

产品名称	IP网络工业控制广播主机
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	5880.00/台
规格参数	康美音响:处理器：15 AEO880:处理器：13 深圳:触摸屏：17.3寸
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP网络工控电脑、IP网络广播节目工控电脑、IP网络广播节目控制主机、IP网络工业控制系统广播主机

产品类别：智能化IP网络广播主机；产品特点：

- 1、IP网络数字广播服务器程序的运作质粒载体，是公共广播系统的监测中心；
- 2、组装在控制室，对全部公共广播系统开展即时有效的管理；
- 3、工业型服务器机柜式机箱设计，主机箱选用钢架结构，有较高的抗磁、防污、防撞击的工作能力；
- 4、15英尺LED液晶显示器，内嵌五线工业生产结构加固触摸显示屏，简单实用的触屏操纵；
- 5、工业级专用型主板设计，四核四线程超低耗能的内嵌式工业型Cpu，响应速度迅速，运行特性更强，好长阶段不断电稳定工作；
- 6、内嵌大空间SSD固态硬盘，有抗振动、抗摔、读写速度快、能耗劣等特性；
- 7、内置6路USB接口（4组通用性串行接口），6路通用性串口通信（6组工业生产异步传输插口），高480M传输速度，便捷外伸附近设备接入。

技术参数：

- 1、显示屏尺寸：15英尺；
- 2、屏幕颜色：TFT262144色真彩色；
- 3、操纵方法：1024 x 768屏幕分辨率液晶显示屏电阻器式(五线)触摸显示屏；

- 4、构造：19英寸7U上平台式；
- 5、工作中工作温度：工作温度：-10 ~ 50 ；
- 6、工作中空气相对湿度：空气湿度：5%~95%非冷凝；
- 7、电脑主板：工业主板；
- 8、通信接口：1 x PS/2插口、6 x 串口通信、1 x VGA、6 x USB 口、1 x MIC口、2 x 线路输入口、2 x 路线导出口；
- 9、电脑硬盘：120G SSD 固态硬盘；
- 10、运行内存：DDR3 800MHZ 4G；
- 11、Cpu：Intel Celeron J1900 2.0GHz四核四线程；
- 12、系统软件数字音频频率稳定度：LINE：70dB；
- 13、系统软件数字音频谐波失真：1KHz<0.5%；
- 14、系统软件数字音频规范键入脉冲信号：LINE：300mV；
- 15、系统软件数字音频规范输出电平：0dBV；
- 16、开关电源：300W-ATX；
- 17、规格：规格：485*320*350mm (W*H*D)。

IP网络工业控制系统广播主机