

负压镀锌板风机风扇安装使用说明

产品名称	负压镀锌板风机风扇安装使用说明
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

1.安装负压风机准备工作：备齐安装负压风机过程中需要的手电钻、冲击钻、电焊机、手磨机、扳手、螺丝刀、老虎钳等工具，以及负压风机、角铁、阳光板、玻璃胶、螺丝等材料，确定参与施工安装的执行人员，一定要准备两个以上健康成年男人，其中有一人必须具备电工资格，会熟练使用电动工具。

2.制作负压风机安装支架：用角铁在现场制作负压风机承重用的安装支架，做成类似于空调安装支架样子的三角形支架，并给安装支架钻孔、刷防锈漆做防锈处理。

3.固定负压风机：把做好的安装支架固定在欲安装负压风机位置底部实体墙上后，两人以上将负压风机抬放到安装支架上，用自攻螺丝将支架和负压风机底部进行固定锁死，负压风机的四周4.车间防雨水渗漏密封：负压风机安装固定完成后，需要对负压风机旁边的缝隙进行密封防雨水渗漏处理，小的缝隙涂抹玻璃胶就可以了，缝隙大的就用阳光板先把大的缝隙填补起来，再用玻璃胶把小缝隙进行密封。负压镀锌板风机风扇安装使用说明

4.负压风机配电试机：电工对负压风机进行配电，安装控制开关，连接主电源线路接头用电工胶布做绝缘处理，所有的电源线埋进线管或者线槽里面，用万用表测试电路是否正常。完成上述工作，负压风机就可以通电试机了，如果风机的百叶窗能正常打开对外排风，负压风机所有安装工作就完成了，如果百叶窗打不开，电机反转，就需要断开电路，对来电进行任意两相调换。

优势

1 集通风,换气,降温于一体。

2 节能:耗电量少,只需传统空调的10%至15%左右。

3 环保:不含氟里昂(CFC)。

4 降温效果佳:外界空气经过降温水帘进入室内后,在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。

5 投资回报率高,2至3年内可收回投资成本。负压镀锌板风机风扇安装使用说明

6 快速将室内的浑浊,闷热及有异味的空气替换排出室外。

7 有效控制室内环境,在室内产生不同的风速,造成凉风效应,令人感到异常的舒适清爽。

8 减少传染性疾病,有效预防突发性流感等病毒的大面积传播.飞禽,蚊,蝇是传染病的媒介,由于水帘式通风系统是负压密闭的,必定减少病媒的传播机率,将使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。

噪声解决方法

原因一：负压风机安装时与窗框接触太紧，以致负压风机运转时引起窗框共振。

解决方法：将窗框与水空调之间的填塞物适当减少，并应用较柔软的材料填塞，安装底部不平稳应垫稳底板，安放平稳、牢靠。

原因二：负压风机安装不良，负压风机安装应呈悬浮状态，不能将底脚螺栓的弹簧压死。

解决方法：请维修人员调整负压风机安装状态，使其呈悬浮状态。负压镀锌板风机风扇安装使用说明

原因三：负压风机机座消振垫或固定螺丝旋得过紧，失去消振作用，则工作时产生振动声。

解决方法：调整负压风机机座消振垫的螺丝松紧度，使机座面平整。

原因四：电源电压过低，负压风机启动或运行时，产生异常的响声和振动。

解决方法：将电源电压控制在额定电压范围内。通常可选用稳压器或电源调压器来稳定电压。