

HPL贴面板 浙江慈溪

产品名称	HPL贴面板 浙江慈溪
公司名称	宁波奥尔迪装饰材料有限公司
价格	1.00/张
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 规格:1220*2440 (mm) 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市宗汉街道北二环线蓝天大厦
联系电话	13968293748

产品详情

耐火温度	2000 以上 ()	规格	1220*2440 (mm)
产地	浙江慈溪	品牌	奥尔迪
产品类别	防火板	材质	氧化镁、氯化镁
导热系数 (常温)	其他	等级	不燃A级
断裂伸长率	强	抗弯强度	强
抗压强度	强	拉伸强度	强
芯材	氧化镁、氯化镁	形态	平面
形状	长方形		

hpl膜贴面，双层防火。

用于办公场所装饰，让您有一个健康安全的环境；用于家庭装饰可体现个性化特点，电视背景墙体装饰千姿百态，走廊墙体装饰清新明亮，装饰卧室整体装饰温馨感觉，床靠背墙体装饰美观高雅；用于商场、剧院等公共场所，既有高贵的装饰性效果，又有不易引发火灾的安全保障；用于仓库的防火墙，耐火极限达到4小时以上。

是以氧化镁，氯化镁体系，经过配置各加改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料。以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料为填充物采用特殊生产工艺加工复合而成的新型不燃装饰材料。本公司研发的无机玻璃钢装饰板是以氧化镁、氯化镁、耐碱玻璃纤维布为主要原料、辅之其它原料，采用特殊生产工艺加工而成的环保不燃装饰板。国家建筑装饰装修协会重点推荐的绿色环保建材。具有突出的优点：防火、轻质、可替代胶合板、刨花板、纤维板、石膏板等板材，品种多样，能钉、锯、粘，广泛应用于家庭、宾馆、商场、写字楼、娱乐场所、医院、厂房等内外墙装饰；吊顶；隔墙；建筑模板；厨具家具衬板；普通门；防火门板；广告牌板；包装箱板等，其主要特点如下：

- 1、无毒无味无污染，是现代建材中的绿色产品，
- 2、防火性能好、耐水性能好，
- 3、不吸潮、不返卤、不变形、韧性好。
- 4、隔热保温、吸音隔音、防潮防蛀。
- 5、板面色彩丰富，有颜色板、各种木纹、各种大理石面，无需油漆，但超过油漆的装饰效果；
- 6、无机玻璃钢板表面有较好的着色性和粘结力，用户也可根据需要油漆、粉刷、喷涂、贴壁纸、墙布等；
- 7、无机玻璃钢板能钉、锯、粘，可代替胶合板、刨花板、纤维板、石膏板等板材，而性能超过被替代品。
- 8、表面可粉刷、喷漆、贴壁纸、墙布，如贴pvc装饰膜、木纹纸，耐火板、铝塑板、瓷砖、马赛克等。

无机玻璃钢装饰板经过国家建材材料测试中心检测符合jc688-2006标准，抗折强度大于20mpa（1平方米上是10公斤），抗冲击力强度大于3.5kj/m²，我螺钉力达到51n/mm。无机玻璃钢装饰板通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心按gb8654-1997《建筑材料燃烧性分级方法》检验，燃烧性能能达到不燃a级，其构成的墙体经《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心》检测，耐火极限达到了4小时以上。无机玻璃钢装饰板经国家建筑材料工业放射性及有害物质监督检验测试中心检测，产品符合gb6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准规定的a级装修材料要求，其产销与使用范围不受限制。无机玻璃钢装饰板也通过了国家建筑材料测试中心的检测，产品符合国家强制性标准gb18580-2001《室内装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》规格的甲醛释放限量指标。判定等级为e1（可直接用于室内）公司通过iso9001：2000质量管理体系认证。产品规格具体如下：1220mmx2440mm3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm另外可以根据客户需要生产。