

高分子无机装饰板 浙江宁波

产品名称	高分子无机装饰板 浙江宁波
公司名称	宁波奥尔迪装饰材料有限公司
价格	1.00/张
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 规格:1220*2440 (mm) 产地:浙江宁波
公司地址	慈溪市宗汉街道北二环线蓝天大厦
联系电话	13968293748

产品详情

耐火温度	2000 以上 ()	规格	1220*2440 (mm)
产地	浙江宁波	品牌	奥尔迪
产品类别	防火板	材质	高分子无机装饰板
等级	防火等级A级	抗弯强度	强
抗压强度	强	拉伸强度	强
使用温度	其他	撕裂强度	强
芯材	氧化镁、氯化镁	形态	平面
形状	长方形		

高分子无机装饰板，双层防火。款式多种，颜色多种多样。用于办公场所装饰，让您有一个健康安全的环境；用于家庭装饰可体现个性化特点，电视背景墙体装饰千姿百态，走廊墙体装饰清新明亮，装饰卧室整体装饰温馨感觉，床靠背墙体装饰美观高雅；用于商场、剧院等公共场所，既有高贵的装饰性效果，又有不易引发火灾的安全保障；用于仓库的防火墙，耐火极限达到4小时以上。

高分子无机装饰板是一种高科技绿色环保型装饰板材，又称为树脂板，又称抗倍特板。它的芯材由天然木纤维与热固性树脂经高温压层层聚合而成，简称高分子无机装饰板，表面由特殊物质构成的保护层覆盖在色质层上加工而成。我们所推荐给大家的高分子无机装饰板以博瑞得hpl板性能最为优越。色彩丰富，线条明快，给人耳目一新的感觉；博瑞得hpl板具有抗撞击、抗紫外线、抗风化、耐磨、耐刻划、耐化学腐蚀、易清洗和防火、防静电、防潮湿等卓越性能。

具有突出的优点：防火、轻质、可替代胶合板、刨花板、纤维板、石膏板等板材，品种多样，能钉、锯、粘，广泛应用于家庭、宾馆、商场、写字楼、娱乐场所、医院、厂房等内外墙装饰；吊顶；隔墙；建筑模板；厨具家具衬板；普通门；防火门板；广告牌板；包装箱板等，其主要特点如下：

- 1、无毒无味无污染，是现代建材中的绿色产品，
- 2、防火性能好、耐水性能好，

- 3、不吸潮、不返卤、不变形、韧性好。
- 4、隔热保温、吸音隔音、防潮防蛀。
- 5、板面色彩丰富，有颜色板、各种木纹、各种大理石面，无需油漆，但超过油漆的装饰效果；
- 6、无机玻璃钢表面有较好的着色性和粘结力，用户也可根据需要油漆、粉刷、喷涂、贴壁纸、墙布等；
- 7、无机玻璃钢能钉、锯、粘，可代替胶合板、刨花板、纤维板、石膏板等板材，而性能超过被替代品。
- 8、表面可粉刷、喷漆、贴壁纸、墙布，如贴pvc装饰膜、木纹纸，耐火板、铝塑板、瓷砖、马赛克等。

无机玻璃钢装饰板经过国家建材材料测试中心检测符合jc688-2006标准，抗折强度大于20mpa（1平方厘米上是10公斤），抗冲击力强度大于3.5kj/m²，我螺钉力达到51n/mm。无机玻璃钢装饰板通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心按gb8654-1997《建筑材料燃烧性分级方法》检验，燃烧性能能到达不燃a级，其构成的墙体经《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心》检测，耐火极限达到了4小时以上。无机玻璃钢装饰板经国家建筑材料工业放射性及有害物质质量监督检验测试中心检测，产品符合gb6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准规定的a级装修材料要求，其产销与使用范围不受限制。无机玻璃钢装饰板也通过了国家建筑材料测试中心的检测，产品符合国家强制性标准gb18580-2001《室内装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》规格的甲醛释放限量指标。判定等级为e1（可直接用于室内）公司通过iso9001：2000质量管理体系认证。产品规格具体如下：1220mmx2440mm3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm另外可以根据客户需要生产。