

高分子聚合物防腐防水涂料 好质量出好产品

产品名称	高分子聚合物防腐防水涂料 好质量出好产品
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	表干时间:1H 冲击强度:1cm 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

高分子聚合物防腐防水涂料使用安全、施工方便，操作简单，不污染环境、性能稳定、耐老化性优良、防腐防水寿命长。抗裂性、抗冻性和耐高温性柔性优良；施工性好，不起泡，成膜好、固化快；施工简单，涂刷、滚涂，涂层整体无缝，能适应基层微量变化等特点。高分子聚合物防腐防水涂料分为:底涂、面涂。满足GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。

高分子聚合物防腐防水涂料性能参数

序号	项目	单位	高分子聚合物防腐防水涂料
1	干燥时间 (25)	表干	h
		实干	8
2	固含量	%	60
3	粘结强度	MPa	1.0
4	抗拉强度	1.2	
5	延伸率	200	
6	不透水性0.3MPa,30min	不透水	
7	耐臭氧性	(50pphm,40 × 168h)	耐
8	耐化学 腐蚀性(7d)	10%盐酸	不起泡,不脱落
		10% 酸	
		矿物油	

产品特点

- 1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、溶剂等。
- 2、机械力学性能优良,有弹性。
- 3、对环境友好。
- 4、干湿基面均可施工,施工简便。
- 5、粘结强度高。
- 6、涂层坚韧高强，涂层整体无接缝
- 7、耐生物菌的腐蚀。
- 8、耐臭氧腐蚀性强。

施工注意事项；

- 1，严格按厂家配比操作尽量采用机械搅拌，手工搅拌必须充分，否则易产生粉团、气泡等施工缺陷。
- 2，施工时与水泥等固态料混合后必须充分搅拌，确保分散均匀。
- 3，不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜，也不能在下雨中施工
- 4，涂覆要尽量均匀，不能局部沉积。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准。