莱州华银自动全硬度计 洛氏硬度计

产品名称	莱州华银自动全硬度计 洛氏硬度计
公司名称	合肥莱华试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 产品类型:洛氏硬度计 型号:300HRSS-150
公司地址	安徽省合肥市新站区临泉路长春都市豪庭北楼A 座201室
联系电话	15055191288

产品详情

是否提供加工定制 是 产品类型 洛氏硬度计

型号 300HRSS-150 测量范围 HR

A、B、C、D、N、T标尺

试验力 60/100/150kgf(N) 允许最大高度 400(mm)

300hrss-150型自动全洛氏硬度计(试验力闭环控制、跟踪测量、工件自动夹紧)

主要技术规格

试验力: 洛氏 - 588.4、980.7、1471牛顿

(60、100、150公斤力)

表面洛氏 - 147.1、294.2、441.3n

(15、30、45公斤力)

测试项目: 洛氏 - hra、b、c、d、n、t标尺

(e、f、g、h、k可选)

读数分辨率: 0.1hr

测头移动范围: 50mm

输出:内置rs232接口

试样允许最大高度: 300毫米

压头中心至机壁距离:150毫米

外形尺寸: 1000 x600 x 450毫米

电源: 220v, 50hz, 500va

重量:约125千克

主要附件

大平试台:1个金刚石圆锥压头:1只

小平试台:1个1/16"钢球压头:1只

v形试台:1个标准洛氏硬度块:5块

标准表面洛氏硬度块:4块

主要特点

试验力闭环控制

自动跟踪测量,无机架变形和工件变形引入的测量误差

测头可自动上下移动,自动夹紧工件,无需手动施加试验力

高精度光栅位移测量系统

大型工作台,可测异型件、重型件

首次测量即为有效测量

lcd液晶显示屏,菜单操作,功能齐全(数据处理、硬度转换等)

rs232数据接口

可选配上位机并配有专用软件

精度符合gb/t230.2 iso6508-2和美国astm e18

应用范围

测定黑色金属、合金钢、硬质合金及金属表面处理后 (渗碳、氮化、电镀层)的洛氏及表面洛氏硬度

应用范围广,尤其适合于平面及异型工件的精密测量

本机已获受理国家专利四项:

1.硬度计自动加卸荷及测量单元 发明专利 专利号:zl200610070582.6

2.硬度计可升降机架实用新型专利 专利号: zl200620161241.5

3.硬度计自动跟踪测量单元 实用新型专利 专利号:zl200620161240.0

4.硬度计自动加卸荷单元 实用新型专利 专利号: zl200620161239.8