

莱州华银自动全硬度计 洛氏硬度计

产品名称	莱州华银自动全硬度计 洛氏硬度计
公司名称	合肥莱华试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 产品类型:洛氏硬度计 型号:300HRSS-150
公司地址	安徽省合肥市新站区临泉路长春都市豪庭北楼A座201室
联系电话	15055191288

产品详情

是否提供加工定制	是	产品类型	洛氏硬度计
型号	300HRSS-150	测量范围	HR A、B、C、D、N、T标尺
试验力	60/100/150kgf (N)	允许最大高度	400 (mm)

300hrss-150型自动全洛氏硬度计 (试验力闭环控制、跟踪测量、工件自动夹紧)

主要技术规格

试验力：洛氏 - 588.4、980.7、1471牛顿

(60、100、150公斤力)

表面洛氏 - 147.1、294.2、441.3n

(15、30、45公斤力)

测试项目：洛氏 - hra、b、c、d、n、t标尺

(e、f、g、h、k可选)

读数分辨率：0.1hr

测头移动范围：50mm

输出：内置rs232接口

试样允许最大高度：300毫米

压头中心至机壁距离：150毫米

外形尺寸：1000 x600 x 450毫米

电源：220v，50hz，500va

重量：约125千克

主要附件

大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1只

小平试台：1个 1/16 ” 钢球压头：1只

v形试台：1个 标准洛氏硬度块：5块

标准表面洛氏硬度块：4块

主要特点

试验力闭环控制

自动跟踪测量，无机架变形和工件变形引入的测量误差

测头可自动上下移动，自动夹紧工件，无需手动施加试验力

高精度光栅位移测量系统

大型工作台，可测异型件、重型件

首次测量即为有效测量

lcd液晶显示屏，菜单操作，功能齐全（数据处理、硬度转换等）

rs232数据接口

可选配上位机并配有专用软件

精度符合gb/t230.2 iso6508-2和美国astm e18

应用范围

测定黑色金属、合金钢、硬质合金及金属表面处理后（渗碳、氮化、电镀层）的洛氏及表面洛氏硬度

应用范围广，尤其适合于平面及异型工件的精密测量

本机已获受理国家专利四项：

1.硬度计自动加卸荷及测量单元 发明专利 专利号：zl200610070582.6

2.硬度计可升降机架实用新型专利 专利号：zl200620161241.5

3.硬度计自动跟踪测量单元 实用新型专利 专利号：zl200620161240.0

4.硬度计自动加卸荷单元 实用新型专利 专利号：zl200620161239.8