

批发莱州华银各种硬度计 洛氏硬度计

产品名称	批发莱州华银各种硬度计 洛氏硬度计
公司名称	合肥莱华试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 产品类型:洛氏硬度计 型号:HR-150B
公司地址	安徽省合肥市新站区临泉路长春都市豪庭北楼A座201室
联系电话	15055191288

产品详情

是否提供加工定制	是	产品类型	洛氏硬度计
型号	HR-150B	测量范围	20-88HRA、20-100HRB、 20-70HRC
试验力	588.4、980.7、1471、(N)	允许最大高度	400 (mm)
重量	140 (kg)		

hr-150b型洛氏硬度计

主要技术规格

测量范围：20-88hra，20-100hrb，20-70hrc

试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

试样允许最大高度：400毫米

压头中心至机壁距离：160毫米

硬度分辨率：0.5hr

外形尺寸：548 x 326 x 1025毫米

重量：约140千克

主要附件

大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1只

小平试台：1个 1/16 ” 钢球压头：1只

v形试台：1个 标准洛氏硬度块：5块

主要特点

连续三届获试验机行业国家最高质量奖--国优银质奖

手动洛氏硬度计，精确、可靠、耐用，测试效率高

表盘直接读数，hra、hrb、hrc标尺

可选配洛氏的其他标尺

机械手动测试过程，无需电器控制

广泛用于生产现场中的品质监控，工作环境适应性强

精度符合gb/t230.2 iso6508-2和美国astm e18

应用范围

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度

应用范围广，适用于淬火、调质等材料的洛氏硬度测量