

奇美abs 758 纯透明塑料

产品名称	奇美abs 758 纯透明塑料
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:奇美透明级 型号:pa-758 产地:中国台湾
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

ABS常见问题，启动与关机针对阻燃性级ABS为了避免无卤阻燃剂产生溶解，有严格的规定。在启动情况下，先要对料筒用通用性级ABS开展清理，随后再加工。在关机前（指关机20min以上者），一方面须将料筒环境温度减少至100 下列，另一方面须排尽料筒内的原材料，并且用通用性级ABS清理料筒后才可关机。其目的是使阻燃性级ABS不发生溶解。

2. 再生颗粒的运用针对一次或二次性的整洁、没有杂质、无溶解物存在的ABS再生颗粒，能够破碎后立即应用，可以与粒料混和应用，其搅拌的占比一般不超过全新料的25%，避免危害特性。针对再造频次超出5次之上的或是加上有添加剂的再生颗粒，一般不与全新料混和应用，主要是避免导致偏色。无论是单独的再生颗粒或与全新料混和应用的再生颗粒，都需要按照规定开展干燥解决后，即可资金投入成形生产加工。

后处理工艺

针对应用规定比较严格的ABS产品，为了更好地清除或降低热应力，须将产品放进环境温度为7080 的热风循环烘干箱内，解决24钟头，迟缓制冷至室内温度就可以。与其他塑胶一样ABS产品中也因多种因素而产生的热应力（其高低可依据制品渗入[冰醋酸溶液](#)中是不是产生裂开以及裂开时间的长短开展分辨）。可是，在一般的情况下，非常少产生地应力裂开难题。因此，ABS产品一般未作后处理工艺就可以交付使用。

- 1.供货ABS台湾奇美PA-764 高冲/防火阻燃级
- 2.供货ABS台湾奇美PA-764B 高冲/防火阻燃级
- 3.供货ABS台湾奇美PA-766A 高冲/防火阻燃级
- 4.供货ABS台湾奇美PA-766B 766高冲/防火阻燃级

- 5.供货ABS台湾奇美PA-777B耐高温级 超耐高温防火阻燃级
- 6.供货ABS台湾奇美PA-777E耐高温级
- 7.供货ABS台湾奇美PA-777D超耐高温防火阻燃级
- 8.供货ABS台湾奇美PA-768 PA-768R 全透明级
- 9.供货ABS台湾奇美PA-767K PA-707K 高钢度级
- 10.供货ABS台湾奇美PA-767 通用性级
- 12.供货ABS台湾奇美PA-747调节剂升级（安全头盔帽子、摩托挡版、鞋后跟、冰天雪地体育用品等）
- 13.供货ABS台湾奇美PA-747S一般级
- 14.供货ABS台湾奇美PA-747 高抗撕裂
- 15.供货ABS台湾奇美PA-765 PA-765A 防火安全（高流动性）
- 16.供货ABS台湾奇美PA-764 PA-764B 防火安全耐侯级
- 17.供货ABS台湾奇美PA-758.758R.全透明级

有销售抗撕裂ABS、耐高温ABS、高光泽ABS等。ABS塑料的成形工艺性能好，可选用注入、挤压、热成型等方式成形，可开展锯、钻、锉、磨等机械加工制造，可以用[三氯甲烷](#)等有机溶液粘合，还可开展刮涂、电镀工艺等表层处理