

精华凝霜灌装联动生产线-全自动转盘式灌装旋盖机-温州中环

产品名称	精华凝霜灌装联动生产线- 全自动转盘式灌装旋盖机-温州中环
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 型号:ZH SR-B 适用对象:护肤品类
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHSR-B全自动转盘式舒缓保湿控油精华凝霜灌装联动生产线

美素玉露凝香舒缓保湿控油精华凝霜规格是50g一瓶成分：空气感水膜保湿科技：犹为肌肤敷上一层持久补水保湿的“隐形水膜”，即时补水，更可长时间层层灌润肌肤，增强屏障功能，持久水润饱满。

优异抗旱性“双瓣茉莉”：令肌肤浸润在茉莉精华之中，同时释放的馨香，带来清新愉悦的感官享受，帮助肌肤释压，缓解干燥。

产品功效：水漾凝霜质地，为混合偏油至油性肌肤带来舒润清爽感，补水的同时，调节水油平衡，肌肤倍感水润舒适。

该生产线为自动定量包装机中的一类产品，主要应用于日化厂，化工厂等行业。采用先进的光、电、气一体化自动控制系统，实现进瓶，定位，灌装，出瓶自动化生产。

完成动作：人工放瓶-自动灌装-机器放盖-自动旋盖-自动贴标-人工收瓶

1、灌装物料：乳液水剂膏体等；

2、产量：按要求定做

3、物料接触部件为316L材质，灌装机和旋盖机输送带侧板和机架为304材质，管道用快接，便于清洗和更换；

4、不锈钢的光洁度为 0.4Ra

5、设备上的料罐能拆开做卫生；下面管道有蝶阀；罐子厚度 2mm

6、原料软管为硅胶管

(以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做!)

技术参数：

灌装容量：10-500ml

灌装速度：40-60瓶/分钟

功率：2KW

电源：220V

压缩空气：3-5Kg/cm²

生产线尺寸：6000*1550*2200mm

设备重量：1600kg