

大直径管（气瓶）自动超声检测系统

产品名称	大直径管（气瓶）自动超声检测系统
公司名称	宁波市鄞州哈迈仪器科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:大直径管（气瓶）自动超声检测系统 品牌:美国 型号:BS5045
公司地址	宁波市鄞州区古林镇金云街华富企业B座三楼
联系电话	86-057428853126 18858061450

产品详情

类型	大直径管（气瓶）自动超 品牌	美国
型号	声检测系统 BS5045	

特点：

自动检测系统 高速度检测：100毫米/秒*迅速可靠的数据说明*更轻巧的整体排列探头盘*直径范围从300mm-700mm，管壁厚度范围10mm-30mm*符合并超越us dot，bs5430，bs5045和en标准*实时的彩色b扫描和c扫描显示*tofd显示，有助于检测缺陷和检测尺寸*缺陷的尺寸精确到一个区（1-3毫米）的深度*精确的厚度测量*精确的缺陷位置和尺寸测量*缺陷类型描述与分析*针对特殊的缺陷有特殊的扫描*在荧屏适当位置用带状记录纸显示耦合状态*减少安装时间*使用方法简单

技术参数

脉冲电压	600v(最大750v)
脉冲宽度	100ns
脉冲幅度	非负载130v50欧姆负载80v
升降时间	<10ns
prf	20khz
脉冲输出	幅度50v-500v,宽度20ns-500ns
脉冲延迟	在2米增量内0-25秒适当调整
脉冲形式	负针型
接收增益	(调整0.1db)70db
带宽(-3db)	0.5-20mhz

6db s/n信噪比	200 v
过滤	高通滤1, 2, 4, 7mhz低通滤2, 4, 8, 13, 无
电源范围	56db/通道
输入阻抗	50欧姆, 500欧姆
dac	扫描之前每个晶片溢出最高30db/sdac补偿 40dbdac曲线数量 4dac曲线声音路径分辨率5 s 1 sdac事先调整20 s(分辨率100ns)(每个检测循环)
取样速率	100mhz
分辨率	8bit
波形	全调整, +半调整, -半调整, 或者rf