

# 腾跃 双组份环氧煤沥青漆、管道防腐 可施工

产品名称	腾跃 双组份环氧煤沥青漆、管道防腐 可施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:20kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

### 、玻璃鳞片涂料、胶泥涂装工艺

玻璃鳞片涂料、胶泥的涂装有正确取向性，即涂装时尽量向同一方向伸展，正确的涂装方式能延长设施的使用期，混合的鳞片涂料应用滚刷涂刷，鳞片胶泥应用刮板或抹子进行刮抹施工。

- 1.用乙烯基玻璃鳞片涂料、底涂打底一道，要涂刷均匀，厚度一致，不得有漏涂。
- 2.待底漆完全自然固化后，开始乙烯基鳞片胶泥施工:鳞片胶泥用手T刮板或抹子刮抹成0.5-1mm(每道)厚的乙烯基鳞片胶泥层，数小时后即可固化,再按设计要求施T至规定厚度。在鳞片胶泥的刮抹施工中，鳞片胶泥固化前要用鳞片胶泥专用压平剂进行滚压压平。
- 3.如腐蚀环境比较苛刻，需进行FRP加强，加强厚度二层玻璃纤维毡，或玻璃丝布。
- 4.以上施工完成后，需讲行电火花枪测,检测电压200Q-4000M于由V龙立生即视为合格,如有电火花产生应及时修补。
- 5.以上施工完成后，检测合格后,表面涂刷二道乙烯基玻璃鳞片面漆,自然养护二周后交付使用。

一,VEG鳞月版此(1尔什)他上的一股规定