

环氧型玻璃鳞片胶泥 吸收塔防腐材料 污水池玻璃钢防腐涂料施工

产品名称	环氧型玻璃鳞片胶泥 吸收塔防腐材料 污水池玻璃钢防腐涂料施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

使用方法

1、在机械漆涂装前须充分搅匀，施工以喷涂为主，也可用刷涂、辊涂等方法。（单组份搅拌均匀直接涂刷）

2、金属表面除锈后，或混凝土表面除污后4小时内，应尽快进行一道涂装。

对于边、角、焊缝和切痕等容易产生膜厚不足的部位，应先刷涂一道，然后再进行大面积的机械漆涂装，以保证凸出部位的漆膜厚度。

3、机械漆涂刷要均匀。

四、干燥方法：

1.自然干燥，25度，实干48小时，完全固化6天。对于一般工厂、罐区、设备等自然干就可以达到防腐效果。

或者

2.自然干燥25度，12小时后，60度烘1h，150度烘1小时。对于反应釜内壁、装酸的容器、罐子、罐子等，按照B处理具有更好的耐酸性能。