

腾跃 高温乙烯基玻璃鳞片胶泥 工防腐涂料 化工电厂防腐施工

产品名称	腾跃 高温乙烯基玻璃鳞片胶泥 工防腐涂料 化工电厂防腐施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

高温玻璃鳞片胶泥

树脂型号

907

浆料成膜物质构成类型

酚醛环氧型乙烯基酯树脂气态: 200

应用环境温度

液态: 180 高:220

耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良;同铁及非金属的粘结性优良;涂层平整光滑,具有优异的耐酸性、

主要特性

突出的耐碱性、耐盐性。基本使用温度150 ,用于化工防腐蚀、玻璃钢等。

外观及颜色

粘稠浆料糊状物;绿色或客户要求

干燥时间

表干 (h)

2~4小时

实干 (h)

48

鳞片含量 (%)

30-35%

拉伸强度 (Mpa)

25

弯曲强度 (Mpa)

26

冲击强度 (/cm)

0.4 70

抗压强度Mpa

涂装方式及涂层标准

慢刀刮抹、抹子涂抹;2~3mm/二到三遍完成

涂装间隔时间、施工工艺及注意事项

参阅玻璃鳞片涂料胶泥施工方法说明书

铁桶包装，每桶净重25kg，固化剂10kg，促进剂10kg

产品包装

按质量百分比:

甲

乙

丙

环氧乙烯基酯树脂胶泥配比

固化剂

促进剂

浆料

1~2

100

1.6

使用量 (kg/m²遍/1mm)

、 、

1. 具有抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低。
2. 良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其它一些化学介质性能。
3. 硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补。
4. 高韧性，良好的力学性能，适应温度骤变。
5. 交联固化，表面硬度高。
6. 建议长期使用温度：湿态105 ，干态120—130