

# 厚浆型防腐涂料 环氧煤沥青漆 煤焦油沥青胶泥 腾跃

产品名称	厚浆型防腐涂料 环氧煤沥青漆 煤焦油沥青胶泥 腾跃
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:20kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

### 选用敬告

· 金属面光洁而无须除锈即施涂本涂料的表面应该进行磷化处理增加金属表面粗糙度，提高与涂膜的附着力。

### 一、玻璃鳞片防腐施工方法

混凝土基层，基层表面应用钢刷处理，要求达到无粉尘，无油渍，无水份，无盐碱性

无混凝土松动颖

粒，含水量不超过6%。

### 一玻璃鳞片胶泥配制

首先鳞片胶泥配制现场要具备电源，通风设施，备用消防器材，计量称，电动搅拌钻等。将玻璃鳞片胶泥包装桶打开后先用搅拌钻搅拌均匀，用计量称称取鳞片胶泥10公斤，然后依次加入促进剂1-2%(胶泥重量的百分比)，如果环境温度低促进剂可加到2%，如冬季、夏季加入量1-2%

用电动搅拌外开

始搅拌，搅拌均匀后，在加入固比剂，加入量是2%(胶泥重量的百分比)，搅拌时间2分钟，放置1分钟后开始涂装。（玻璃鳞片涂料配制与玻璃鳞片胶泥方法相同）

在环境、温度、湿度不同时涂料、胶泥固化时间也有所不同，涂料胶泥的固化时间快与慢用促进剂加入量多量少决定。

