

无味煤沥青涂料 防水船用油漆 环氧煤沥青漆 承接施工

产品名称	无味煤沥青涂料 防水船用油漆 环氧煤沥青漆 承接施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:20kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

一玻璃鳞片胶泥配制

首先鳞片胶泥配制现场要具备电源，通风设施，备用消防器材，计量称，电动搅拌钻等。将玻璃鳞片胶泥包装桶打开后先用搅拌钻搅拌均匀，用计量称称取鳞片胶泥10公斤，然后依次加入促进剂1-2%(胶泥重量的百分比)，如果环境温度低促进剂可加到2%，如冬季、夏季加入量1-2%

用电动搅拌外开

始搅拌，搅拌均匀后，在加入固比剂，加入量是2%(胶泥重量的百分比)，搅拌时间2分钟，放置1分钟后开始涂装。（玻璃鳞片涂料配制与玻璃鳞片胶泥方法相同）

在环境、温度、湿度不同时涂料、胶泥固化时间也有所不同，涂料胶泥的固化时间快与慢用促进剂加入量多量少决定。

注意事项:

(1) 施工用具应清洁,每次施工完毕后应清洗干净，以备下次再用。(2) 施工现场应有防雨、露水和灰尘的设施。

(3) 严防水和杂物等到掉讲涂料内，以免影响涂层的质量。

(4) 施工时应有良好的通用条件，应禁止一切明火，照明应采用低压电源。

(5) 应对施工人员进行安全教育，配备必要的劳动保护用品，注意施工人员的人身安全。

(6) 涂层在未完全干燥和固化之前，应采取保护措施，以避免受到雨水和其它液体的冲洗或人员的践踏。

(7) 每道工序施工前，应对防腐蚀的表面进行清扫，必要时应用丙酮揩擦一遍，以免影响施工的质量。

(8) 防腐蚀涂层施工完成后，涂层层应加以保护，在吊装、运输过程中尤应小心，避免撞击、敲打和施焊。