

Techfine蓄电池UD12V17AH直流屏UPS配电

产品名称	Techfine蓄电池UD12V17AH直流屏UPS配电
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:Techfine 型号:UD12V17AH 电压/容量:12V17AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

Techfine蓄电池UD12V17AH直流屏UPS配电

与UPS的配对：铅酸电池因为容积低而容量大，在UPS配备中基本上全是全密封免维护铅酸电池。依据电池配备时长，UPS可分成标准机(5-15min)和长延时系统(0.5-24h)。配置UPS标准机的电池在5-15分钟内就会放电结束，放电电流量率很高(3C-4C)，这就规定配置UPS标准机的电池具备很强的聚合物电芯大电流放电性能。这就规定电池的正极片必须是大电流放电性能优良的多元化中间合金极柱(如Pb-Al-Sb)。在UPS标准机的配制中，仅有这方面板的电池才可以确保它的寿命长。UPS标准机应用的一般铅钙电池使用寿命较短，一般生产厂家质保一年。长延时UPS配备的电池使用条件相对性优异，归属于低倍数小电流放电，一般使用寿命长。3年之内浮充容积维持在65%之上一般没什么问题。因此长延时UPS对配备的电池规定相对性较低。

APC的基本上机架PDU能够水平和垂直安装。当水准安装时，它只要1U高，因此它能够比较容易地安装在一切规范的19英尺机柜。配备防水等级达到IP44的工业型防水防尘键入电源插头，独特防摔电源插头设计方案，可避免人为因素操作失误导致的关闭电源风险。在输出端，其解决方法偏重于避免关闭电源、避免开关电源影响和插下的稳定性。APC的基本上机架PDU适用8到32个插座，有多种多样插座供用户挑选，能够依据实际要求订制。APC竖直安装PDU，相互配合APC的NetShelterVX机柜，可完成免专用工具安装、迅速安装，为单独机柜给予达到96个插座、28kVA的机架式配电设备解决方法，不占有有机柜合理安装室内空间。

具备数据电流量表明的APC PDU可以通过形象化的LCD显示表明负荷的耗能，并根据2个可设定的告警阈值避免负载。一旦开关电源发现异常，PDU能够传出声光报警器数据信号，并通过网络通告管理人员立即解决困难。在NetShelter机柜中，电源和手机充电线能够彻底分离铺装，十分干净整洁，方便管理。APC远程控制可控性PDU为IDC和ISP用户提供了理想化的供电计划方案。用户能够通过网络随时远程控制P

DU供电系统的机器设备，以保证其体系的易用性。

EPS的配对：EPSEPS应急电源一般具备给蓄电池供电系统的作用，放电工作电压不被断开维护。一般的铅钙电池非常容易耗费光学动能，无法充电。这就规定用以EPS的电池务必具备极强的深层放电性能。低锑成分的铅锑铅酸电池不但价格低，并且能够达到EPS电池强运行作用的规定，更适合EPS开关电源配备。一般纯铅钙电池在EPS中使用期限较短，在强制性启动模式下应用几回便会损毁。镍镉电池或镍氢电池尽管深层放电性能强，但太高不适宜。

仪表设备的配对：一般仪表设备应用的电池容积都并不大。除开电池的容积和使用寿命，还强调了电池的自放电性能和不液漏的全密封指标值。因为仪器设备大部分时间不使用，其内嵌电池处在空置情况，自放电高的电池长期闲置不用会无电，不益于这类应用。

车子配对：车子电池的主要用途是运行打火，这就规定电池具备极强的大倍数大电流放电性能。现阶段车上采用的电池有二种，即富液敞开式和封闭式免维护。敞开式富液型的正极片是高锑成分的铅锑合金极柱设计方案(必须常常维护保养和输液)，而车配全密封免维护电池的正级极柱必须多元化中间合金型。这类全密封型广泛运用于高昂的车辆或电动车上，由于开放式的富液型(也就是一般的车载式电池)在充电时会出现较多的有机气体浸蚀车体的金属材料构件，常常必须加液时检修也不方便。一般铅钙型全密封免维护蓄电池不适宜车辆使用，不然会大大缩短蓄电池的使用期限。