

AD500广谱多台并机可调型开关电源

产品名称	AD500广谱多台并机可调型开关电源
公司名称	西安奥能电气有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:奥能 类型:AC/DC电源 型号:D500
公司地址	西安市高新区新型工业园创业大道39号1号标准厂房
联系电话	86 029 85691588 18700815947

产品详情

品牌	奥能	类型	AC/DC电源
型号	D500	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
晶体管连接方式	单端式	输入电压	85~264 (V)
输出功率	500 (W)	输出电压	可调节 (V)
工作效率	80 (%)	电压调整率	1 (%)
负载调整率	3 (%)	产品认证	ISO9001

ad500广谱多台并机可调型开关电源功能简介 ad500系列开关电源是广谱适应性电源之一，具有优良的稳定性和可靠性。输入电压范围：85~264vac，50~60hz适合全球电网。每台电源在出厂前已做全负载老化实验，可保证电源在恶劣条件下长期使用。电源的内置pfc电路,使得该电源的功率因数更高、更节能，本机更适合于功率扩容。灵活组合，多台并机自动均流，最大限度利用机柜内的空间给您的电器装配带来更多方便。电源技术指标 1、输入电源电压：85~264vac，47~63hz。

2、启动冲击电流：冷态20a/110vac、40a/220vac。

3、输出电压可调节范围：±10 fs（可据用户需求订制调节范围）。4、启动时间：4s 110vac

启动时间：2s 220vac 5、保持时间：10ms 100vac 20ms 220vac

6、保护功能：过载保护105~150 额定功率并能自动恢复。过压保护：115~140 电压标称值。

过热保护：当散热器体表温度高于75 时关断电源。绝缘保护：输入——输出：ac1500v 1分钟<5ma

输入——地：1500vac 1分钟<5ma 输出——地：500vdc 1分钟 5ma 绝缘电阻：

输入——输出：50 μ ，dc500v 输入——地：50 μ ，dc500v 工作温度：—10 ~ 50

20 ~ 90 不结露 存储温度：—25 ~ 85 10 ~ 95 不结露 海拔高度：2000m 结构：

冷却形式：风冷。尺寸：170 × 117 × 94mm