

D342X-1C法兰式双偏心软密封蝶阀

产品名称	D342X-1C法兰式双偏心软密封蝶阀
公司名称	中腾阀门科技（丽水）有限公司
价格	9899.00/台
规格参数	品牌:中腾阀门 型号:D342X-1C 产地:浙江丽水
公司地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道大沅街102号2幢 (注册地址)
联系电话	13736910878

产品详情

用途

本蝶阀适用于冶金、化工、电力和市政工程及水厂等介质为水、油品和空气管道上，起切断流体和调节介质流量等作用。

特点

- 1、本蝶阀设计结构新颖，整体尺寸小，重量轻。
- 2、蝶板采用双偏心，启动迅速，操作轻更省力。
- 3、蝶板采用双偏心、使蝶板与密封圈间无滑动摩擦，密封面耐磨损使用寿命长，密封可靠，易调整。

工作原理

旋转蝶阀手轮，通过蜗杆涡轮传动，带动阀杆蝶板在90°范围内自由旋转，使蝶阀处于开启或关闭状态，达到通或切断介质的目的。

采用标准

制造标准	GB12238-89	法兰标准	GB/T17241.6 GB/G9113.1
结构长度标准	GB12221-89	检验标准	GB13927-92

性能规范

型号	公称压力	壳体试验压力	密封试验压力	工作温度	适用介质
----	------	--------	--------	------	------

D (3.6.9) 41X-6	0.6	0.9	0.66	80 ° C	水、油品	1.
-----------------	-----	-----	------	--------	------	----

主要零件材料

零件名称 材料	阀体、阀板	阀杆	阀座	密封圈	填料
	碳钢	铜合金	丁腈橡胶	柔性石墨	
	锰钢		三元乙丙橡胶		
	不锈钢		聚四氟乙烯		
			氟橡胶		

主要连接尺寸

公称通径 L	L		H1	H2	0.6Mpa				1.0Mpa	
	短系列	长系列			D	D1	D2	n-d	D	D1
100	127	127	120	240	210	170	144	4-19	220	180
125	140	140	130	270	240	200	174	8-19	250	210
150	140	140	150	300	265	225	199	8-19	285	240
200	152	152	180	330	320	280	254	8-19	340	295
250	165	250	220	400	375	335	309	12-19	395	350
300	178	270	220	410	440	395	363	12-23	445	400
350	190	290	270	460	590	445	413	12-23	505	460
400	216	310	290	510	540	495	463	16-23	565	515
450	222	330	320	560	595	550	518	16-23	615	565
500	229	350	360	590	645	600	568	20-23	670	620
600	267	390	390	660	755	705	887	20-26	780	725
700	292	430	460	780	860	810	772	24-26	895	840
800	318	470	530	850	975	920	878	23-31	1015	950
900	330	510	570	920	1075	1020	978	24-31	1115	1050
1000	410	550	630	990	1175	1120	1078	28-31	1230	1160
1200	470	630	750	1115	1405	1340	1295	32-34	1455	1380
1400	530	710	850	1228	1630	1560	1510	36-37	1675	1590
1600	600	790	990	1340	1830	1760	1710	40-37	1915	1820
1800	670	870	1100	1570	2045	1970	1918	44-40	2115	2020
2000	760	950	1210	1680	2265	2180	2125	48-43	2325	2230
2200	590	/	1340	1850	2475	2390	2335	52-43	2550	2440
2400	650	/	1460	1970	2685	2600	2545	56-43	2760	2650
2600	700	/	1560	2120	2905	2810	2750	60-49	2960	2850
2800	760	/	1680	2240	3115	3020	2960	64-49	3180	3070
3000	810	/	1800	2360	3315	3220	3160	68-49	3405	3290
3200	880	/	1920	2500	3525	3430	3370	72-49	3630	3510
3400	950	/	2040	2620	3735	3640	3580	76-49	3850	3730