

唐音聚光灯led影视灯电影灯演播室灯光直播间影视摄影灯视频灯视频摄像补光灯拍照灯拍摄灯影棚设备

产品名称	唐音聚光灯led影视灯电影灯演播室灯光直播间影视摄影灯视频灯视频摄像补光灯拍照灯拍摄灯影棚设备
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	产品:运用广泛 适用:不同场合 适用:大型摄影棚
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

1.轨道卡线器，也叫线卡，是电视台建设演播室灯光轨道走线常用的一种专用配件，也是的ZL产品；2.ABS工程塑料，一次模压成型，强度高，韧性好，不易折断；3.轨道卡线器的诞生，解决了演播室布线乱的问题，施工快速，高效，节约时间20%；4.易安装：自身重量轻，小巧，轻轻一压即可卡住，固定线缆，走线美观；备注：每根轨道配3个轨道卡线器；适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光在轨道上固定线缆。品牌：（ ）用途：安装在轨道上，固定线缆品名：轨道卡线器型号：KXQ产品尺寸：长66mm，高23mm，宽30mm自重：0.1KG材质：ABS工程塑料，一次模压成型颜色：黑色固定线缆数量：4强度：优质塑料，韧性好，不易折断安装方式：轨道卡线器有两个档位，线缆少挂二档，线缆多挂一档，可以方便移动，拆装方便，每根轨道配置3个轨道卡线器适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光在轨道上固定线缆。方管固定支架：用于承托铝合金轨道和和灯具，其材质为铸钢，尺寸为长15cm×宽15cm×高7cm，铸钢厚度为0.5cm，结实耐用，承重能力强，单个承重50-100KG四个承重在500-600KG。铝合金轨道：高品质路型材，经过氧化镀膜，实现每路灯光前后、左右移用，规格：60×80×5MM,可吊挂恒力吊杆、万向器、灯具滑车、电缆滑车等承重滑动设备。多点承重，单点可承重80kg。轨道压板：铸钢材质，用于固定轨道,与方管固定支架搭配使用，长15cm×宽7cm×厚0.5。方管延长管：用于连接上下两个方管固定支架，长度根据房间层高选择，长长度为3米，材质为0.5mm厚度的铸钢，承重能力强。万向器：铸钢和铝合金材质，轮子由纯钢打造。用于吊挂滑动轨道、让轨道实现前后、左右移用及各方向的转动。灯具滑车：其材质使用3.5mm铸铁，结实耐用，承重能力强（20KG）；轮子为ABS工程塑料，平滑无噪音。用于吊挂灯具，使灯具在轨道上滑动。电缆滑车：其材质使用3mm铸铁，结实耐用，承重能力强（5KG）；轮子为ABS工程塑料，平滑无噪音。用于吊挂电缆，使电缆在轨道上滑动。灯具支架：铸铁材质，承重30KG；分固定长度和可伸缩长度，可根据现场情况选择。铝合金灯钩：铝合金材质，结实耐用，承重能力强（30—60KG）；分为灯具灯钩（带丝）和恒力铰链灯钩（带柱）。恒力铰链：优质铝型材，进口合金弹簧钢，经久耐用。通过灯具滑车连接到铝合金轨道上，实现悬吊灯具，可使灯具上下拉伸。可承重2-15Kg，有遥控电动伸展和手动拉伸两种类型可选。长度1/1.5/2/2.5/3/

3.5/4/4.5/5米可选。轨道防撞板：使用ABS材质，强度高、韧性好。其作用是防止轨道上的灯具滑落，安装在铝合金轨道两头，使用6×30的螺丝固定。轨道线夹：其材质为ABS材质，强度高、韧性好，轻轻一压即可卡住，固定线缆，走线美观。灯号牌：优质双色板，表示灯的数量以及位置，尺寸：15cm×15cm。调光杆：不锈钢，滑动轨道以及滑动灯具，尺寸：2/3/4/m。三脚架、地灯支架：铸铁材质带轮，承重20-30KG。地面低点承托灯具。备注：另还有电缆线提供以及其他演播室所需设备和材料如：影视蓝箱漆、绿箱漆、幕布、演播桌、非编操作台、调光台、硅箱、吸声材料等一系列相关产品和设备，只有你想不到的，没有我们做不到的，一切尽在。