

岩棉纤维 矿物纤维 摩擦材料 摩擦材料原材料 等

产品名称	岩棉纤维 矿物纤维 摩擦材料 摩擦材料原材料 等
公司名称	临沂鑫盛摩擦材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:矿物 适应温度:1100 () 产地:山东临沂
公司地址	兰山区解放路西段古城村
联系电话	13508999410

产品详情

材质	矿物	适应温度	1100 ()
产地	山东临沂	配件编号	MR9801

我公司引进国际先进技术生产摩擦材料用岩棉纤维，其性能特点如下。1：优良的耐高温性。2：提高摩擦材料的热稳定性降低产品的磨损，提高刹车片的使用寿命。3：因莫氏硬度6不伤对偶，渣球含量及低仅为1%，是目前最理想的纤维材料。

mr9801岩棉纤维技术参数

纤维颜色：暗白色

纤维直径：4—10um

纤维长度：小于3mm

密度：2.7g

莫氏硬度：6.0

渣球含量：小于2.5%

熔点：大于1200

烧失量：小于0.3%

化学成分：

sio2:40.5%

al2o3:16.1%

cao:32.38%

mg0:7.8%

其它 : 0.5%

纤维颜色 : 暗白色

纤维直径 : 4--5um 平均5

纤维长度 : 3mm

密度 : 2.7g / ?

莫氏硬度 : 6.0

渣球含量 : 小于2%

熔点;大于

烧失量 : 0.3%

化学成分 :

sio2:40.5%

al2o3:16.1%

cao:32.38%

mg0:7.8%

其它 : 0.5%