

矿物纤维 岩棉纤维 摩擦片原材料

产品名称	矿物纤维 岩棉纤维 摩擦片原材料
公司名称	临沂鑫盛摩擦材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:矿物 适应温度:1100 () 产地:山东临沂
公司地址	兰山区解放路西段古城村
联系电话	13508999410

产品详情

材质 矿物 适应温度 1100 ()
产地 山东临沂 配件编号 MR9802

临沂鑫盛摩擦材料有限公司

mr9802岩棉纤维技术参数

纤维颜色：灰绿色

纤维直径：4.5micron

纤维长度：125micron

密度：2.7g

莫氏硬度：6.0

渣球含量：< 2%

熔点：> 1200

烧失量：max.0.1 % wt

比表面积：0.20m²/g

含水量：max.0.1%wt

化学成分：

sio₂38%--43%

al₂o₃18%——23%

cao+mgo23%——28%

feo4.5%——8%

k₂o+na₂o4.5%

其它6%

产品介绍:

mr9802是一种洁净的工程矿物纤维.由于其纤维的长度较短,使其在干混合过程中更易开松,甚至在与多种纤维共同混料时,也具有卓越的分散性能.具有高度的生物降解性能.

公司地址:山东省临沂市解放路西段古城

联系人:黄礼开电话:0539-8372352传真:0539-8418577邮编:276012

电子信箱:sd-xinsheng@163.com网址:www.linyixinsheng.cn