

广西柳州幕墙装修电动吊篮生产厂家现货供应

产品名称	广西柳州幕墙装修电动吊篮生产厂家现货供应
公司名称	宁津蓝一装饰工程有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	电机功率:1.5千瓦 篮筐高度:1.17 钢丝绳品牌:福尔特
公司地址	山东省德州市宁津县华府801室（注册地址）
联系电话	15092535394

产品详情

施工电动吊篮的使用注意事项；

- 1、工作平台应有专人操作、保养、维护；
- 2、工作平台至少有两人操作，应在互相配合下进行安全操作，平台工作人员必须索扣安全带；
- 3、在现场使用中，距离整机10m范围内不得有高压电线；
- 4、平台载重量不应超过额定荷载800kg（包括人体重量）；
- 5、当发现平台倾斜时应及时调整，保持水平两边相差不超过15cm；
- 6、平台在正常使用时，严格使用电动制动器及安全锁刹车，以免引起意外事故；
- 7、当安全锁锁住钢丝绳后，应把施工吊篮稍稍向上开，将安全锁打开，吊篮方能继续上下工作；
- 8、平台悬挂在空中时，不能拆装；
- 10、当上限位报警器作用后，平台自动停止，这时应将平台降低，使上限位开头脱离上限位块；
- 11、平台内载荷应大致均布,否则会发生倾斜现象；
- 12、施工电动吊篮使用应符合有关高空作业规定,一般在雷雨、下雾天气或六级风以上不宜使用；
- 13、施工电动吊篮使用结束后，关闭控制箱及总电源，并将提升器、安全锁用塑料纸包扎，防止雨水渗入；

14、施工电动吊篮不适用于在酸碱液体、气体下使用，不得已用高空吊篮时，应将提升器、安全锁与腐蚀性气体、液体隔离，并小心使用。

加强对电动吊篮设备的监控 通常状况下，吊篮是以散件方式进入施工现场的，应要点监控每个电动吊篮是不是按计划准确拼装、设备。既要拼装结实，组件完全无缺，放置的地址又要安全可靠。

有必要对设备好的电动吊篮进行检验

吊篮设备完毕后，要及时安排吊篮厂家、现场技术人员、出产人员及上机操作人员一起进行联合检验。

要点操控电动吊篮的设备方位，构造的拼装状况，配重、安全绳、安全锁、电气设备的灵敏无缺状况，吊篮上下运转不应有障碍物。检验有必要百分之百；数量大时可分阶段检验，并构成文字手续。未经检验的电动吊篮制止运用。

对检验中存在的疑问有必要期限整改，承认无疑问后投入运用。对上机人员进行教学和训练 首先对上机人员进行选择。并对其进行相关的教学训练、考试和发证。教学和训练的要点放在怎么准确操作和运用吊篮以及对也许呈现的突发状况怎么应对和处理等方面，以增强上机人员的自保认识。还有必要着重，制止工作人员向下仍掷杂物，避免造成对别人的损伤等。

操控好平时的管理 有必要对悉数吊篮进行编号并贴在吊篮上，做到明晰夺目；对每部电动吊篮上的人员有必要进行挂号，并坚持人员的安稳；绘制出吊篮的平面布置图，有编号有人名。

要指定专职电工天天上班前对电动吊篮的电气系统进行查看，安全人员查看配重块（有必要固定好）、安全绳、安全锁，承认无误后方可上机工作。

工作中有必要有专人巡视查看，有条件的可把放置地址（例如屋面）进行关闭，除查看修理人员外别人一概禁入。遇有多工种穿插工作时，应设专人进行关照。电动吊篮的一切组件禁止挪作他用。

此外还要查看工作人员是不是准确配戴安全帽，安全带的系挂是不是准确；禁止酒后工作；5级风及以上有必要罢工。

电动吊篮厂家有必要有专职修理人员在现场，对毛病电动吊篮及时修理。存在毛病的吊篮制止运用。天天工作完的吊篮应停在首层安全网以上方位。