

浸塑框架护栏网GJ-JG1

产品名称	浸塑框架护栏网GJ-JG1
公司名称	泉州市帽巾金属制品有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	用途:桥梁护栏网 规格:H1800*W3000mm 表面处理:浸塑工艺
公司地址	泉州市鲤城区江滨路与防洪堤之间滨江花园城F组团B幢1702室
联系电话	86-0595-22412798 13788803923

产品详情

用途	桥梁护栏网	规格	H1800*W3000mm
表面处理	浸塑工艺	长度	300 (cm)
适用范围	体育场、铁路、高速公路、工厂	高度	180-200 (cm)
类型	框架护栏网	材质	低碳钢丝

框架护栏网又称为"边框式防攀焊接片网"

是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；

既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

产品规格

网孔 (mm) : 75x150 网片 (mm) : 1800x3000 边框 (mm) : 20x30x1.5 网丝浸塑 (mm) : 0.7-0.8
网丝塑后 (mm) : 4.8 立柱尺寸 (mm) : 48x2x2200 整体弯折 : 30 ° 弯折长度 (mm) : 300
立柱间距 (mm) : 3000 立柱预埋 (mm) : 250-300 预埋基础 (mm) : 500x300x300或400 x400 x400

产品优点

美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。

适用场合

适用于铁路的框架护栏网：

主要采用p型柱，三角扁铁作为外框边架，里面由较为实用的6mm丝加工成而。
主要特点是防腐性能强，造价低。

适用于学校围栏的框架护栏网：主要采用安全性比较强的防撞伤式勾型网。
边框多为60的圆柱，网面为菱形防划伤型绿化网。

适用于高速公路的框架护栏网：主要采用普通48圆柱，边框20x30的方管，经标准连接而成。
主要特点：造价低廉，安装便宜。

网片：采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。

立柱：表面处理为镀锌和喷涂也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式的不同，可选用预埋30cm、加底座等方式。

安装配件网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。框架护栏网又称为"边框式防攀焊接片网"