

# 落球冲击测试标准-落锤冲击试验实验报告

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 落球冲击测试标准-落锤冲击试验实验报告                         |
| 公司名称 | 深圳安车昇辉检测技术有限公司                              |
| 价格   | 2000.00/次                                   |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路5号A栋宿舍101金叶工业城A栋东侧首层（注册地址） |
| 联系电话 | 18682447886 18682447886                     |

## 产品详情

根据落球冲击试验机构的阐明，落球冲击试验的注意事项有：

- 1.升降装置附近有标尺刻度标示，跌落高度可以直接观看到
- 2.跌落面要求坚固平整的固体支撑面，跌落面尺寸300\*300mm，四周有机玻璃面保护人员安全
- 3.跌落位置需采用激光十字标记
- 4.固定夹具支持移动，根据跌落点的要求移动位置，满足全跌落面移动
- 5.跌落高度满足10~1000mm，钢珠抬升高度可通过触摸屏调节

深圳安车昇辉检测是已获得CNAS资质认可的第三方检测机构，可出具产品检测报告、主要服务项目有霉菌、高低温、温度冲击、温度变化、恒温恒湿、交变湿热、盐雾、振动、冲击、自由跌落、机械冲击等可靠性测试服务，并出具CNAS检测报告气候环境可靠性试验：高低温循环，冷热冲击，快速温变，高温湿热，恒温恒湿，交变湿热、低气压、霉菌试验，MTBF（高温老化应力试验），HALT（高加速应力寿命试验），HAST（高压蒸煮试验）机械可靠性试验：振动试验（随机、正弦），三综合试验（

振动试验+温度试验)、机械冲击、碰撞、跌落、斜面冲击、模拟包装运输试验、堆积抗压, 颠振、腐蚀性试验: 盐雾试验, 交变盐雾、气体腐蚀、人工汗液腐蚀, 臭氧试验IP等级防尘防水试验