

# 苏威PES 3400P 建筑涂料用细粉 高粘度 耐酸性 韧性好 耐高温220 防火安全V0

产品名称	苏威PES 3400P 建筑涂料用细粉 高粘度 耐酸性 韧性好 耐高温220 防火安全V0
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	PES:注塑级 3400P:抗紫外线,耐低温,耐高 苏威PES:食品级,医用级,家电部件
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

## 产品详情

苏威PES 3400P 建筑涂料用细粉 高粘度 耐酸性 韧性好 耐高温220 防火安全V0

商品属性

产地美国

品名PES

是否进口否

厂家(产地)美国苏威

牌号3400P

加工级别注塑级,挤出级

特性级别抗紫外线,耐低温,耐高温,耐候,耐老化,阻燃级,抗化学性,热稳定性

用途级别食品级,医用级,家电部件,电子电器部件

销售方式品牌经销

品牌美国苏威

## 类型标准料

产品规格25KG/包

## 商品描述

## 产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	膨胀系数		ASTM D696	0.000049
物理性能	比重		ASTM D792	1.37
	吸水率	24小时	ASTM D570	0.60
	吸水率	饱和	ASTM D570	2.0
机械性能	拉伸强度		ASTM D638	86.2
	拉伸模量		ASTM D638	2760
	拉伸断裂拉长率		ASTM D638	30-60
	弯曲强度		ASTM D790	121
	弯曲模量		ASTM D790	2760
	IZOD缺口冲击强度		ASTM D256	69.4
	拉伸屈服伸长率		ASTM D638	6.5
	耐压模量		ASTM D695	1600
	耐压强度		ASTM D695	110
	热性能	热变形温度	1.82MPa	ASTM D648
玻璃化转变温度			ASTM D1356	220