

# 南宁科士达UPS电源授权经销商

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 南宁科士达UPS电源授权经销商                 |
| 公司名称 | 北京金业顺达科技有限公司                    |
| 价格   | 20.00/台                         |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102 |
| 联系电话 | 18001283863                     |

## 产品详情

### 科士达UPS电源 YDC9103S-RT 机架式 3KVA/2700W 内置蓄电池

#### 产品核心特点

#### 数字化控制

各部分架构全部采用数字化控制，控制系统更加稳定可靠

#### 19英寸标准机柜

采用19英寸标准机柜外观

科士达UPS,科士达电源，科士达UPS电源，科士达不间断电源，科士达蓄电池，科士达电池，科士达电池

#### 高功率密度模块化设计

单模块容量6kVA/10kVA，所有模块高度均为3U。1.4米高的机柜多可以安装5个模块2米高的机柜多可以安装10个模块。6~100kVA系统由1~10个模块并联组成。模块与机柜间采用热插拔技术

#### 支持柜间并联

支持柜间并联，大并机数量4个机柜

#### N+X并联冗余

冗余模块数量可以任意设置，当冗余模块数达到两个以上时，系统可用性达到99.999%，MTBF（平均无故障时间）长达25万小时以上

### 控制系统冗余

每个模块采用独立控制系统，UPS模块根据互享的信息独立进行控制，故障模块自动脱离系统

### 分布汇流机柜

分布汇流系统布局，保障系统并联安全性

### 并机共用电池

多个UPS模块或柜间并机时，可以共用电池组

### 电池电压可以任意配置

单进单出/三进单出192~240Vdc (16~20节可选)；

### 智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

### 可选配套电池模块、机柜式电池柜

电池模块标准3U设计，单个电池模块配置  
7AH或9AH电池；可选与主机外观风格完全一致的定制化机柜式电池柜

大18pcs

### LCD显示

机柜超大LCD显示，带触控功能，中/英文双语可选。单模块LCD/LED显示

### 维护方便

整机带维修旁路功能，维护方便

### EPO功能

EPO紧急关机功能

### 智能管理

RS232 / RS485通信接口、SNMP卡（选配）、继电器卡（选配）、集中监控模块，具备热插拔功能