

DCS-25G高精度智能电子包装秤

产品名称	DCS-25G高精度智能电子包装秤
公司名称	合肥永匠自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区石莲南路116号柏堰科技园全盟电力1号厂房
联系电话	0551-68663966 18755182522

产品详情

适用范围：

大米、饲料、白糖、化肥、化工原料等行业，主要针对颗粒料进行高速定量包装。

功能特点: 1、自学习称重控制系统：专项开发自学习称重控制系统，只需要设置目标值即可正常运行。几十种不同包装重量预存，满足多种计量包装的要求，方便快捷调出配方，双秤可设定交替、独立工作。

2、传感器垂直平面立体悬臂：称量桶采用传感器悬臂方式，在突破传统传感器悬臂缺陷的同时，又能使设备在高速连续称重时保持平稳，提高抗干扰性和稳定性。

3、核心控制部件：称重控制仪表、电气配套件均选用品牌，可靠性高，耐腐蚀，寿命长，并适应微量粉尘包装环境。

4、独立密封工作室：称重工作室为独立密封结构，可减少恶劣环境中的粉尘进入，保护精密元器件免受伤害。

5、轻而易转---旋转立柱，多功能封包方式（选配）：针对不同包装，不同的封口形式，设计了可以通过旋转切换的缝包机和热封口机，可让用户享受方便易用的体验。

6、左右手操作习惯：无论使用哪只手，在操作时都应当获得相同的便利，为此特别设计了左右互换的夹袋开关机构，实现了左右手无差别的操作模式。

7、单人操作

双人操作（选配）：可以移位的立柱调节，适合单人操作或双人操作模式，形式灵活。

8、人性的穿线灯：考虑到工厂实际光线，昏暗的条件会给穿线带来麻烦，贴心安装了0.7W穿线小灯，可方便暗光条件下的操作。

9、智能多点供油喷雾润滑系统（选配）：在缝包机的十几个关键点，合理的排布注油管路，油雾颗粒通过程序运算定时定量注入，保证每个关键运动部位的润滑，可避免人工定时定量为缝包机加油的烦恼。

10、动态自动复检修正功能，瞬间识别误差点，重量不准超差报警。

11、与物料接触部件均采用不锈钢材料，使用寿命长。

12、预留RS232/485串行口，可与外围管理系统进行数据通讯。通过云端物联技术，无线数据传输，实现在线诊断、在线服务功能。（选配）

技术参数:

型号规格：DCS-25G

称量范围(kg)：5-50

称量误差：0.2%F.S

分度值（克）：5

称量速度（bag/h）：小于800

耗电（KW）：1.1

耗气：0.4-0.5MPa压缩空气，2m/h

工作环境：供电相对湿度 90%，4N-AC380V 50Hz

外形尺寸（mm）：长×宽×高2750*735*2560（标准机参考尺寸）

备注：称量速度指在指定条件下以大米为包装物料时数据