

沈阳抚顺本溪空气换热器蒸汽翅片管转换热风

产品名称	沈阳抚顺本溪空气换热器蒸汽翅片管转换热风
公司名称	北京北方亿达节能设备有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:中创 型号:SRZ10*7d 产地:辽宁
公司地址	辽宁省沈阳市浑南区国际软件园F9座15802444262
联系电话	15802444262 15698824666

产品详情

我公司主要经营沈阳板式换热器；空气换热器；管壳式换热器；换热机组；翅片管散热器；空气加热器

空气换热器是中创主打产品之一，也是非标定制多的一款产品，多数以加热空气来达到制热烘干的目的，耗能低，使用寿命长。

它是以水、乙二醇溶液、蒸汽、导热油等介质，由于冷却或加热流动空气的换热器，广泛应用于轻工、建筑、化工、机械、纺织、印染、电子、食品、淀粉、医药、冶金、涂装等热风行业的热风采暖、烘干、冷却、除湿等工程。根据不同工况选择不同型式的换热器。换热管型式分类：绕片式、轧片式、串片式、焊片式；基管材质为：不锈钢管、碳钢管、紫铜管；翅片材料：钢片、铝片、铜片。

空气换热器的安装主要有5个步骤：

- 1.安装前应检查散热器的完好性，拧下管扣、丝堵。
- 2.连接散热器的接管（水管和汽管），应与散热器的进出管接头尺寸相同，不能利用接管来支撑散热器。
- 3.空气换热器要根据建筑设计配备相应的热介质管路系统。注意蒸汽或热水管路上以及在回水管路上均应装置闸阀；用蒸汽加热时，在冷凝水管路上要装置冷凝水排除器。在数台散热器组合使用时，好每台都能单独控制其进汽、放气及回水管装置，尤其是空气是在空气气流中呈串联状态使用时。
- 4.空气换热器的进风管路直接与室外相通时，应在进风口处设有闭塞装置，以防散热器停止工作时被冻。

坏。

5.空气换热器当使用蒸汽为热媒是：

- a、进汽接管端为有缩孔的翅片管一端，请用户安装前看清楚。
- b、回水接管端应安装疏水器，疏水器的排水量应超过散热器冷凝水量的3~4倍
- c、在风机启动分钟左右先通入蒸汽，使空气换热器预热，避免蒸汽突然进入冰冷的空气换热器而产生大量的冷凝水，冲击设备。

北京北方亿达节能设备有限公司是一家从事换热设备和干燥设备的高新技术企业，公司集技术开发、产品研制、设计、生产和工程服务于一体，能为广大用户提供新建工程中设备的选型、设计、安装和售后服务以及相关的工程改造。北京亿达是全国供热协会会员，中国石化设备资源市场成员，中国钢铁工业协会冶金配件成员，中国通用机械干燥设备行业协会会员，中国干燥设备协会会员。通过iso9001 - 2000质量体系认证。公司生产的板式换热器、管壳式换热器、空气换热器及全自动无人值守换热机组是当今国内外采暖供热领域中新的技术产品，应用于城市集中供热系统，宾馆和写字楼的供热系统及工厂的供热系统等领域；管束干燥机、沸腾床干燥机、振动流化床干燥机、粮食干燥机、带式干燥机、气流干燥机等干燥设备技术含量高、节能效果显著、自动控制性能稳定、使用寿命长，是先进的新一代干燥设备，广泛应用在淀粉、制药、物料、纤维、粮食、化纤、饲料、玉米烘干等领域。亿达以“质量、诚信、服务”为理念，建立自己先进独特的产品结构和生产工艺，产品配套于国内外企业，得到用户一致好评。亿达走出的每一步都蕴涵着朋友的奉献，正是您用宽容、理解撑起一片信任的天空，让亿达有了憧憬和源源的动力。亿达公司面临更多的机遇和挑战。亿达人会不懈努力，孜孜追求，追踪国际先进技术，张扬个性、尽显品质，使激情得以奔放，光芒得以交汇，企业与客户得以融合，上下得以求索……