

煤矿钢绞线的作用

产品名称	煤矿钢绞线的作用
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

为了规范锚索在切割、盘卷、装车、运输、拆卷以及在工作面使用过程中的作业行为,防止安全事故的发生,有效保障施工现场作业人员的职业安全健康,特制定本规定。

一、锚索切割

锚索在支护车间内，按照各个工作面的需求，确定钢绞线的长度来进行切割。

钢绞线切割工作必须加工车间专人进行操作，由队组下料人员或队组材料员进行配合。切割操作时，配合作业人员应站在切割机的侧面，与切割机保持1.5m以上的距离，以防止砂轮崩裂伤人，禁止戴手套作业。

二、锚索盘卷、装车

锚索盘卷：

锚索加工完成后，由队组下料人员负责将所需锚索从加工车间逐根拉出，存放在场地宽敞、人员走动稀疏的地方进行卷盘，盘卷后放到指定的地方，统一装车。

- 1、所有钢绞线在进行盘卷作业时，由两个人配合逐根进行操作，作业人员严禁戴手套。
- 2、钢绞线卷盘前，确保钢绞线平直的摆放在地面上。盘卷时，采用先打结，后缠绕的方式进行。打结时，一人进行打结，另一人将头子抓牢抓好，待打结完后后缠绕，一人将打结点踩牢，另一人将剩余的钢绞线在打好结的圈内进行缠绕，先缠绕一头，然后再缠绕另一头，盘卷完毕后，确保钢绞线的外露剩余部分不得超于0.5m。
- 3、对于不同长度的钢绞线采用同样的方式进行操作。

4.3m钢绞线盘圈的直径为1.0-1.2m之间，打结一次；