

380v变220v200v变压器20kw

产品名称	380v变220v200v变压器20kw
公司名称	东莞市宏冠机电设备有限公司
价格	2688.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入电压:380v 输出电压:220v
公司地址	广东省东莞市东城街道砖窑三横路38号(注册地址)
联系电话	0769-86866156 13929410002

产品详情

东莞三相变压器厂家，东莞380v变220v变压器

- 1、功率：1KVA-2000KVA；
- 2、输入电压：三相380V等；(按用户需求定制)
- 3、输出电压：三相220、200V等；(按用户需求定制)
- 4、输出电流：根据客户实际使用设备容量确定；
- 5、频率：50/60HZ；
- 6、空载电流：2-10%；
- 7、阻抗电压：2-6%；
- 8、绝缘等级:F级；
- 9、耐压强度：3500V /10mA 一分钟；
- 10、绝缘电阻：> 100M ；
- 11、冷却方式：干式自冷或风冷；
- 12、接线方式： /Yo(常规)；Yo/Y0、Y/ 、 / (按用户需求定制)

13、环境温度：-25 ~ +50 ；

14、相对湿度： 95% ；

变压器规格参数

型号	容量	输出电流	总重量	外型尺寸（长*宽*高）
SG-3	3	8	30	250*330*380
SG-6	6	16	45	250*430*430
SG-9	9	24	54	300*430*480
SG-12	12	31	65	
SG-15	15	39	79	350*480*550
SG-20	20	52	95	
SG-30	30	79	140	450*600*660
SG-40	40	105	150	500*700*710
SG-50	50	131	165	
SG-60	60	157	224	800*600*860
SG-80	80	210	280	1000*700*1150
SG-100	100	262	348	
SG-150	150	394	380	1000*700*1150
SG-200	200	525	435	1000*700*1150
SG-250	250	656	490	1150*700*1300
SG-300	300	787	550	
SG-400	400	1050	737	1200*800*1350
SG-500	500	1312	840	
SG-600	600	1575	1240	1280*950*1600
SG-800	800	2099	1400	
SG-1000	1000	2624	1600	1400*1100*1800
SG-1250	1250	3280	1900	1500*1200*1900
SG-1600	1600	4199	2200	

15、海拔高度： < 4000米 ；

16、进出现线方式：根据用户要求；

17、带机箱（常规产品IP20防护等级），可显示输入电压、输出电压、工作电流，并带指示灯状态指示；

18、初级绕组、次级绕组间设置屏蔽层，电气完全隔离，抗雷击功能强；

19、硅钢片：采用宝钢B3**250（或同等）优质晶粒无取向硅钢片，减少变压器损耗、提高变压器效率。