

宜昌市环氧树脂灌浆液检测

产品名称	宜昌市环氧树脂灌浆液检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为 $(C_{11}H_{12}O_3)_n$ ，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。用环氧树脂作多羟基组分结合了聚氨酯与环氧树脂的优点，具有较好的粘接强度和耐化学性能，制造聚氨酯胶黏剂使用的环氧树脂一般采用EP-12、EP-13、EP-16和EP-20等品种。

检测范围：

食品级环氧树脂、水性环氧树脂、巴陵环氧树脂、改性环氧树脂、溴化环氧树脂、阻燃型环氧树脂、低粘度环氧树脂、电子材料环氧树脂、油漆环氧树脂、聚氨酯改性环氧树脂

检测项目：

环氧树脂灌浆液检测、环氧树脂检测标准、环氧树脂固含检测、环氧树脂耐温检测、环氧树脂色度检测、环氧树脂成型检测、环氧树脂力学性能检测、环氧树脂电火花检测、环氧树脂挥发份检测、环氧树脂地坪检测、环氧树脂胶黏剂检测、环氧树脂性能检测、环氧树脂胶水检测、环氧树脂检测国标、环氧树脂强度检测

检测标准：

GB/T 12007.6-1989 环氧树脂软化点测定方法 环球法

GB/T 22314-2008 塑料 环氧树脂 黏度测定方法

GB/T 4612-2008 塑料 环氧化合物 环氧当量的测定

GB/T 4618.1-2008 塑料 环氧树脂氯含量的测定 第1部分：无机氯

GB/T 36797-2018标准名称：装修防开裂用环氧树脂接缝胶

GB/T 27809-2011标准名称：热固性粉末涂料用双酚A型环氧树脂

GB/T 31293-2014标准名称：风电叶片用真空导入环氧树脂

GB/T 33240-2016标准名称：钢筋混凝土用镀锌铝合金-环氧树脂复合涂层钢筋

GB/T 13657-2011标准名称：双酚A型环氧树脂

GB/T 4618.2-2008 塑料 环氧树脂氯含量的测定 第2部分：易皂化氯