

除菌过滤器适用于空气和各种有机溶剂人除菌过滤

产品名称	除菌过滤器适用于空气和各种有机溶剂人除菌过滤
公司名称	海宁市能大过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:药液过滤 样式:筒式
公司地址	海宁市盐官镇桃园村新联组29号
联系电话	86 0573 87682581

产品详情

原理	加压过滤	用途	药液过滤
样式	筒式	性能	精密过滤
适用对象	药液	适用对象性质	高卫生要求物料、其他
滤料类型	纤维	品牌	除菌过滤器
型号	ND-2	有效过滤面积	2 (m ²)
适用范围	制药、食品	产品类型	全新
DN	25		

除菌过滤器特点：以增强聚偏二氟乙烯微孔滤膜为过滤介质疏水性,适用于空气和各种有机溶剂人除菌过滤有广泛的化学相容性耐温性好,可反复蒸汽灭菌滤芯100经完整性检验除菌过滤器应用：制药、生物工程、酿酒等领域的空气无菌过滤无菌液罐的呼吸器高温液体的过滤各种溶剂的除菌过滤除菌过滤器主要性能：过滤精度:0.01 μm过滤效率:99.9999%通量:>=5m³/min(0.1mpa 压力,0.01mpa压差, 10")蒸汽灭菌:12.5±2 ,30分钟/次, 160次耐压:0.2mpa (正向压差) 初始压降:0.005mpa长度:125mm(5"),250mm(10"),500mm(20")直径:70mm过滤面积:0.32m²(5"), 0.65m²(10"),1.3m²(20")过滤介质:pvc膜内外支承层:耐热聚丙烯外套:耐热聚丙烯中心柱:不锈钢网筒端盖:耐热聚丙烯密封圈:硅橡胶或氟橡胶 (57mm)

除菌过滤器尺寸表

型号	过滤能力(m ²)	滤芯配置	管道公称规格	h(mm)	h1(mm)	h2(mm)	d(mm)	d1(mm)	d2(mm)	d3(mm)	d4(mm)	d5(mm)	l(mm)	连接法兰标准
nd-05	0.5	5"/1	pn1.0d n25	370	87		104		g1/2"	m20 × 1.5			204	hgj45-91
nd-2	2	10"/1	pn1.0d n25	510	87		104		g1/2"	m20 × 1.5			204	hgj45-91
nd-4	4	20"/1	pn1.0d	730	87		104		g1/2"	m20 ×	n20 × 1	g1"	204	hgj45-

