

移动式过滤器是紧凑造型美观，管件联接采用国际标准。

产品名称	移动式过滤器是紧凑造型美观，管件联接采用国际标准。
公司名称	海宁市能大过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:药液过滤 样式:立式
公司地址	海宁市盐官镇桃园村新联组29号
联系电话	86 0573 87682581

产品详情

原理	加压过滤	用途	药液过滤
样式	立式	性能	精密过滤
适用对象	药液	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、其他
滤料类型	钛棒	品牌	移动式过滤器
型号	ND-T	主体材质	不锈钢
适用范围	化工、制药、食品	产品类型	全新
DN	25	外形尺寸	100*600 (mm)

不锈钢移动钛棒液体过滤器是使用金属钛粉末烧结滤芯，一般用于粗滤或中间过滤。此滤芯有精度高、耐高温、耐腐蚀、机械强度高优点，广泛应用于药液脱碳及气体过滤，也可替代大输液生产线惯用的砂棒过滤器。本设备外壳采用sus 316l和sus 304优质不锈钢材料，内、外表面采用a级镜面抛光处理，各项技术指标均符合药典规定和gmp要求。此系列产品具有结构紧凑造型美观，管件联接采用国际标准(快装式联接)，拆装清洗方便。主要性能：

过滤精度高，可将0.2微米以上的颗粒一次性滤除对过滤溶液，吸附剂和催化剂无吸附损耗问题，不改变工作介质的原有成分占地面积小，过滤阻力小，动力消耗低，操作简单，劳动强度低耐腐蚀，耐高温（温度280 以下），抗氧化，适用于多种酸碱盐及各种有机溶剂的高温精密过滤过滤效率高，可压滤可抽滤，便于在线高温灭菌和再生，液相固相回收均可完成无毒，无磁，无脱落，无污染，生物相融性好，广泛应用食品饮料，医药化工，制药等行业的过滤分离，符合gmp和fda认证要求密闭性好，结构紧凑，不易损坏，适合于生产现场较恶劣的工况条件，无维修费用拆装方便，过滤器结构科学多样，满足多种过滤要求，与pc联网实现自动化生产钛滤棒性能表

钛棒根数（芯）	1	3	5	7
理论流量(t/h)	0.3	0.9	1.5	2
备注：钛棒直径 60 × 长度300mm 其它规格可以定做。				

生产能力	0.5-10t/h	过滤精度	0.5-50 u m
过滤效率	95%-99.99%	工作压力	0.5mpa
工作温度	230	钛棒规格	60 × 300

规格及技术参数

型号	规格	芯数	滤材孔径(um)	过滤压力(mpa)	水流量(t/h)	外型尺寸
nd-t	¢ 100	1	可选	0.3	0.5	100×100×100
nd-t	¢ 180	3	可选	0.3	1.5	180×180×100
nd-t	¢ 220	5	可选	0.3	2.5	220×220×100
nd-t	¢ 280	7	可选	0.3	3.5	280×280×100
nd-t	¢ 300	9	可选	0.3	4.5	300×300×100
nd-t	¢ 350	12	可选	0.3	6.0	350×350×100
nd-t	¢ 400	15	可选	0.3	7.5	400×400×100
nd-t	¢ 450	17	可选	0.3	8.5	450×450×100

注：(1)滤材孔径普通在0.5um - 100um之间。(2)过滤机方面如有特殊需求请联系。