

整流器 扩压器不锈钢件焊接用镍非晶焊片 镍非晶焊带

产品名称	整流器 扩压器不锈钢件焊接用镍非晶焊片 镍非晶焊带
公司名称	河南云峥焊接材料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	-邓州市腰中工业区
联系电话	13298311207

产品详情

非晶片与绝大多数传统钎焊料相比：传统钎焊料多是二元以上的合金，为了降低熔点，提高合金液态时的流动性，添加了B、P、Si等非金属脆性元素，形成共晶或亚共晶的多相组织，合金元素区域分布严重不均。而非晶态合金却截然不同，由于不存在晶体组织，不但组织均匀，合金中元素的分布也呈均匀化，所以它具有：导电性强、焊接温度低、电阻低、流动性好、结合强度高、厚度薄等特点，是一种新型的钎料。本公司经过生产技术的革新，在产品规格上有了更好地拓展，厚度：0.025——0.05mm，宽度：2.7——50mm。

*镍基非晶片(SNi-7)：熔点960 - 990，钎焊温度1040 - 1100，主要应用于钎焊耐热钢、高温合金及不锈钢零部件。钎料高温强度高,润湿性极好，钎缝在500度左右可以长期工作，广泛用于燃油总管、导管、喷嘴、整流器、扩压器等零部件的焊接，接点强度137 - 156MPa