

# 宁波工业电动提升门公司定做厂家安装定做定制自动卷闸门升降门堆积门防火门防爆门抗风车库门厂家

产品名称	宁波工业电动提升门公司定做厂家安装定做定制自动卷闸门升降门堆积门防火门防爆门抗风车库门厂家
公司名称	宁波安晟门业科技有限公司
价格	11077.00/樘快速卷帘门
规格参数	快速门品牌:浙江省宁波市安晟门业 快速门功效:防火门,抗风门,防爆门 快速门产地:浙江省宁波市安晟门业厂销
公司地址	宁波市海曙区洞桥程家工业区15888545777宁波卷帘门厂家快速卷帘门定制公司宁波电动卷帘门厂宁波卷帘门厂宁波防火滑升门厂家宁波快速工业提升门宁波安晟门业科技有限公司
联系电话	0574-56615777 13362887768

## 产品详情

宁波电动卷帘门厂宁波工业电动提升门公司定做厂家安装定做定制自动卷闸门防爆门厂,快速工业防火门,快速工业卷帘门,电动滑升门,工业快速卷帘门升降门堆积门防火门防爆门抗风车库门厂家伸缩门厂家宁波安晟公司定制工业快卷门提升门防火门厂

宁波卷帘门厂|宁波防火滑升门厂家|宁波快速工业提升门,宁波快速卷帘门宁波电动滑升门厂家|宁波自动感应门厂家,宁波卷帘门厂宁波快速卷帘门,宁波电动卷帘门厂,宁波

电动卷帘门厂,宁波快速卷帘门厂,快速门#快速卷帘门厂家,宁波安晟快速门,提升门,宁波工业快速门生产厂,工业门,门,卷帘门,卷闸门,提升门,滑升门,自动门,电动门,车库门,工业用门,滑升门,铝合金门,自动卷帘门,电动卷帘门,卷帘门,防火卷帘门,工业提升门,门高速门,门高速门,高速门PVC门,高速硬质卷帘门,卷帘门,电动门,自动门,卷帘门,电动车库门,滑动门,仓库门,医用门,电动门,自动门,卷帘门,滑动门,仓库门,医用门,门,门,硬质电动门,硬质门,软质门,硬质电动门,硬质高速门,卷帘门,电动车库门,高速卷帘门,工业门,防盗门,卷帘门-宁波卷帘门厂宁波快速卷帘门,宁波电动卷帘门厂,宁波电动卷帘门厂,宁波快速卷帘门厂,快速门#快速卷帘门厂家,宁波安晟快速门,提升门,宁波工业快速门生产厂|【宁波电动卷帘门】宁波电动卷帘门厂家黄页宁波电动卷帘门生产厂家|宁波电动快速工业防火卷帘门厂家|快速门#快速门厂家,宁波安晟快速门,提升门,宁波工业快速门生产厂|【宁波电动卷帘门】宁波电动卷帘门厂家黄页宁波电动卷帘门生产厂家|宁波电动快速工业防火卷帘门厂家-宁波卷帘门厂|宁波快速工业提升门,宁波快速卷帘门|宁波电动滑升门厂家|宁波自动感应门厂家网宁波卷帘门厂【浙江省宁波市快速电动卷帘门生产厂:

宁波电动卷帘门厂|宁波宁波滑升门厂|宁波工业提升门,宁波卷帘门

宁波电动快速卷帘门厂宁波工业电动提升门公司定做厂家定做安装自动卷闸门升降门堆积门防火门防爆门车库门厂家定制伸缩门厂家宁波安晟公司定制工业快卷门提升门防火门厂

快速卷帘门,宁波快速门厂家PVC快速门定制安装定做公司:卷帘门快速工业升降门电动快速卷闸门自动感应门快卷门厂家,防火门厂家,快速工业升降门,工业升降门,电动提升门,工业快速卷帘门厂家:宁波快速门厂家PVC快速门定制安装定做公司:卷帘门快速工业升降门电动快速卷闸门自动感应门快卷门厂家,具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能,并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所,可极高的满足高性能物流及洁净场所,并且节省能源,高速自动关闭,提高作业效率,创造更佳的作业环境等优点。

## 尺寸

生产大规格可做到w6\*h6m

开启与关闭速度:0.6-2.0米/秒

## 框架

门框为2.0mm-2.5mm厚的冷轧板钢构或铝合金型材。

## 门帘材料

1.高密度工业基布 产地：法国 厚度：0.8mm-2.0mm

技术参数：拉伸强度（经/纬）：5700/5100 n/5cm；

撕裂强度（经/纬）：900/80 n；使用温度：-30 ~ +70 ；

防火级别：法国标准nf-p92-503 m2或德国标准din 4102 b1

2.全透明pvc软片 厚度：1.0-1.5mm

控制系统：由高科技的plc、编码器和三菱变频器控制。

布帘颜色

快速卷门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、橘黄色或全透明等。透视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。

驱动装置

德国品牌sew电机

安全系统：主要是红外线电眼开关，底端装有弹性的pvc基布，它可与各种不平坦地面紧密结合可达万级标准，门柱两侧装有密封毛刷或橡胶密封条，可减少噪音及增加密封效果。

使用与控制

1.按钮2.拉绳3.遥控4.自动地磁5.雷达6.光电7.连动互锁8感应

"宁波快速门、pvc快速门、宁波厂房车间洁净快速门"的开关类型为自动，颜色是橘黄色、蓝色，水密性为**好**，材质是塑料，加工定制为是，门框大尺寸是600（cm），产地为浙江，门框板材厚度是4（mm），风格为中式，产品类别是整套门，品牌为鑫华发，特殊用途是洁净，制作工艺为手工，抗风压性能是**好**

所属分类：[中国建筑建材网](#) / [自动门](#)

公司质量方针：精益求精——本公司使用激光切割技术，精雕每一件产品零部件。科学管理——用先进的现代化管理手段检测，控制每一道工序。严把质量——质量是企业的命脉，创安晟快速卷门工艺精品。用户至上——对每一位客户提供细致周到的服务。质量目标管理：月成品出厂检验一次合格率达100%月安装验收一次合格率 98%

公司宗旨：人人思考，事事专心；产品与世界同步，员工与企业共发展。公司目标：让更多安晟公司的产品为现代化企业服务，销售服务网络覆盖全国各大城市，竭力打造快速门行业黄金品牌。

## 二.质量优势：

### 1.保温隔热、节约能耗（节能环保）

门板选用0.4厚彩图钢板，前后两面钢板的边缘成型后非直接接触，有效地避免了冷桥效应，防止门板被冻结，保温节能效果更加突显。内部填充采用保温隔热性能优良的高密度聚氨酯发泡材料（发泡密度44kg/m<sup>3</sup>，为国内车库门市场高密度标准，表面彩涂处理）。国内其他厂家大部分都是两钢板连接，门板会出现霜冻，保温效果差。

### 2.安全性能高

采用安全设计并经过严格测试。具有扭簧防断裂装置，钢丝绳内置，可选钢丝绳防断装置，底边保护等多重安全特性，有效提升操作人员的安全保护。所有安全装置均配有欧标认证及法国CSTP实验室检验报告。

### 3.密封性能佳

聚氨酯高分子材料填充，保温性好。门板间、侧部、底部和顶部密封条（密封条是特殊的TPE热塑性橡胶，密封后可以很好的防寒保温）有效阻止了空气和雨水的渗漏，以及门板的非接触性设计有效防止了温度的内外传递，低耗能，低碳。

#### 4.抗风性强

抗风性达国际三级，相当国内标准11级，这比较适合于沿海地区的南方。

#### 5.经久耐用、易于维护

高强度镀锌五金件连接，扭簧镀锌处理，扭簧轴应力处理，强度高、可靠、耐用。特殊设计的铰链安装位置下面的预埋钢板，加固了铰链和门板的连接，在门板内部有三个支撑点防止自攻钉松动，其他厂家一般只有一个支撑点，自攻钉短，容易松动和脱落。滚轮支架镀锌和耐磨尼龙滚轮，长效持久，维护简单。

#### 6.隔音性和防尘性

## 7.产品细节上的诸多优势

## 8.灵活多样

多达11种的不同提升方式，适用于不同的场合。门板上可以加不同类型的视窗，满足美观和采光的需要

。可选电机驱动，提高效率。

## 9.可选颜色

# 宁波电动卷帘门厂宁波工业电动提升门公司定做厂家安装定做定制自动卷闸门升降门堆积门防火门防爆门抗风车库门厂家伸缩门厂家宁波安晟公司定制工业快卷门提升门防火门厂

宁波保温冷库门工业电动卷帘门公司宁波安晟定制厂家安装定做工业门滑升门工业提升卷帘门车库门防火门厂家|宁波安晟定制厂家安装定做工业门滑升门工业提升卷帘防爆门|宁波电动卷帘门厂|宁波宁波卷帘门厂家|宁波卷帘门厂|宁波宁波卷帘门厂|宁波电动卷帘门厂|宁波宁波电动卷帘门厂|感应卷帘门厂|宁波宁波卷帘门厂电动卷帘门|卷帘门厂,电动卷帘门厂,宁波卷帘门厂,门#卷帘门厂家,安晟门,提升门,宁波工业门生产厂,工业门,门,卷帘门,卷闸门,宁波门,滑行升门、电动门、仓库门、用门、滑升门、工业自动帘门高速自动卷帘门、帘门、卷门、卷门、卷门、工业卷门、电梯门、门高速门、PVC门、硬质卷帘门、卷帘门、电动高速门、卷帘门、电动车库门、牵引门、自动仓库门、医用门、电动门自动门、卷帘门、电动提升门滑动门厂家