

玻璃纤维连续毡 A级 无碱

产品名称	玻璃纤维连续毡 A级 无碱
公司名称	南京天明复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	级别:A级 成分:无碱 用途:拉挤
公司地址	南京市江宁区汤山工业集中区纬二路8号
联系电话	68106272 13851859074

产品详情

级别	A级	成分	无碱
用途	拉挤		

玻璃纤维连续毡是一种复合材料用新型玻璃纤维无纺增强材料。它是以连续玻璃纤维随机成圈状分布，靠原丝之制品耐撕裂

玻璃纤维连续毡由于原丝连续成圈，各向同性且强度高（强度大约是短切毡的4-5倍）耐撕裂

玻璃纤维连续毡制品表面光洁度高，可用于装饰表面

玻璃纤维连续毡制品可设计性通过毡层及松紧变化及粘结剂的不同可用于不同的产品要求及成型工艺上，如拉挤、rtm、真空浇注、模压上。

玻璃纤维连续毡容易裁剪。

玻璃纤维连续毡有较好的柔软性和覆模性，成型方便，能适应较复杂的模具。

玻璃纤维连续毡主要应用

1.拉挤型材。

拉挤工艺及拉挤产品因其闭模生产，对环境无污染、尺寸稳定性好。无下脚废料等优点，是具有广阔发展前景的一种玻璃钢成型方法。但拉挤产品存在一个最大的弊病，即径向强度很高，而环向强度很小，易开裂，只有应用连续毡作为环向增强材料才能弥补其不足。因此，拉挤型材、连续毡是一种不可或缺

的增强材料。我公司的玻璃纤维连续毡已被国内著名拉挤企业所采用。

2.rtm工艺

因为玻璃纤维连续毡具有粘结强度高，蓬松气孔率高，适中的树脂渗透率及耐冲刷性好，被广泛应用于rtm工艺上生产玻璃钢门窗、风力发电机的底座及其他配件上。

3.汽车内饰件

玻璃纤维连续毡主要用于遮阳板、后窗饰板、备胎盖及挡泥板。因为强度高，装饰效果好，已被广泛应用于梅塞德斯、奔驰、奥迪、宝马及奇瑞、长安铃木、南京依维柯等车型上。

4. 干式变压器 主要应用与短切毡相同，但连续毡比短切毡强度高，在强度要求高的场合及产品上，必须使用玻璃纤维连续毡。