

无碱玻璃纤维连续毡 A级

产品名称	无碱玻璃纤维连续毡 A级
公司名称	南京天明复合材料有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	级别:A级 成分:无碱
公司地址	南京市江宁区汤山工业集中区纬二路8号
联系电话	68106272 13851859074

产品详情

级别	A级	成分	无碱
用途	拉挤成型、树脂传递模塑成型（RTM），缠绕成型、模压成型		

无碱玻璃纤维连续毡是一种复合材料用新型玻璃纤维无纺增强基材，它是以连续玻璃纤维随机成圈状分布，靠原丝圈之间力学作用以少量粘结剂结合而成，简称连续毡。连续毡主要用于玻璃钢机械成型，如拉挤成型、树脂传递模塑成型（rtm），缠绕成型、模压成型等工艺，具有机械性能高，绝缘性能好，耐腐蚀性能好，耐高温性能好等优异特性。

无碱玻璃纤维连续毡可广泛用于汽车顶棚内饰件、后搁板、备胎盖、挡泥板、冷藏汽车箱体、变压器用耐高压绝缘材料、增强型材以及增强门窗等领域，还可用于热塑性增强片材（azdel gmt）和沥青油毡、塑料地板、土工布的增强材料。制品强度高，外观平滑、模塑性好。可根据用户要求提供特殊性能要求的毡片。连续毡已被认定为国家级新产品和高新技术产品。

性能：

各向同性，制品抗拉强度、弯曲强度均高于短切毡增强制品。

制品表面光泽度高，可用于制品表面。

制品化学稳定性能好，耐热性能好，绝缘性能好。

抗移性好，耐树脂冲刷，适用于树脂注入成型。

树脂浸透快而均匀，能满足拉挤工艺快速与树脂浸透等要求。

具有可设计性，通过毡层及松紧变化调节满足特殊工艺需要。

容易裁切，有较好的柔软性和覆模性，成型方便，能适应形状复杂的模具。

包装：本产品内用聚乙烯薄膜，外用出口纸箱包装，芯管内径76mm。