

玻纤短切毡 A级 无碱

产品名称	玻纤短切毡 A级 无碱
公司名称	南京天明复合材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	级别:A级 成分:无碱 用途:玻璃钢汽车内饰件绝缘材料干式变压器
公司地址	南京市江宁区汤山工业集中区纬二路8号
联系电话	68106272 13851859074

产品详情

级别	A级	成分	无碱
用途	玻璃钢 汽车内饰件 绝缘材料 干式变压器		

玻纤短切毡----是将连续玻璃纤维短切后无定向随机均匀分布，由粉末或乳液粘结剂粘合而成。

玻纤短切毡应用----主要应用于玻璃钢手糊成型、干法缠绕成型，离心浇注成型等工艺制造多种玻璃纤维塑料制品。可广泛用于汽车车顶内饰件、变压器用绝缘材料、卫生洁具、化工防腐管道、贮罐、船舶、座椅、建筑构件等各种玻璃钢制品，具有优良的机械物理和化学性能及优异的工艺性能。

玻纤短切毡性能：

各向同性，分布均匀，机械力学性能优良。

容易吸附树脂，制品表面光洁，密封性好，耐水及耐化学腐蚀性能提高。

制品耐热性能好。

表面比织物粗糙，层间结合强度高。

与树脂浸透性好，浸透速度快，加快固化速度，提高生产率。

覆模性能好，容易裁剪，施工方便适合制作形状较复杂的制品。

玻纤短切毡包装：本产品内用聚乙烯薄膜，外用出口纸箱包装，芯管内径76mm。