

# 无碱短切毡 A级 无碱

产品名称	无碱短切毡 A级 无碱
公司名称	南京天明复合材料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	级别:A级 成分:无碱
公司地址	南京市江宁区汤山工业集中区纬二路8号
联系电话	68106272 13851859074

## 产品详情

级别	A级	成分	无碱
用途	汽车车顶内饰件、变压器用绝缘材料、卫生洁具、化工防腐管道、贮罐、船舶、座椅、建筑构件等各种玻璃钢制品		

无碱短切毡是将连续玻璃纤维短切后无定向随机均匀分布，由粉末或乳液粘结剂粘合而成。

应用：主要应用于玻璃钢手糊成型、干法缠绕成型，离心浇注成型等工艺制造多种玻璃纤维塑料制品。可广泛用于汽车车顶内饰件、变压器用绝缘材料、卫生洁具、化工防腐管道、贮罐、船舶、座椅、建筑构件等各种玻璃钢制品，具有优良的机械物理和化学性能及优异的工艺性能。

产品创新：本公司可为客户提供85g/m<sup>2</sup> ~ 600g/m<sup>2</sup>粉末或乳液型短切毡，是目前国内率先能生产100g/m<sup>2</sup>短切毡的企业。

### 无碱短切毡优异性能

- 1) 树脂浸透速率快，固化速度快，生产效率高。
- 2) 易吸附树脂，制品密封性好、耐水性、耐腐蚀性强。
- 3) 制品层间粘结好，不易分层。
- 4) 制品各向同性，强度均匀。
- 5) 电绝缘性能好，介电性能优良。

6) 覆膜性好，加工性能优良。

#### 无碱短切毡主要应用

- 1) 汽车内饰增强，汽车顶篷、遮阳板、座椅、地毯等。
- 2) 绝缘材料，干式变压器、层压绝缘板等。
- 3) 卫生洁具，高档卫生洁具增强。
- 4) 石膏制品，增强石膏制品整体强度，特别对石膏异形件和艺术制品增强。
- 5) frp，用于层压、手糊、缠绕等工艺。

无碱短切毡包装：本产品内用聚乙烯薄膜，外用出口纸箱包装，芯管内径76mm。