

玻璃纤维针刺毡 A级 无碱

产品名称	玻璃纤维针刺毡 A级 无碱
公司名称	南京天明复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	级别:A级 成分:无碱 用途:GMT
公司地址	南京市江宁区汤山工业集中区纬二路8号
联系电话	68106272 13851859074

产品详情

级别 A级 成分 无碱
用途 GMT

成型：玻璃纤维针刺毡是将连续原丝或将连续原丝短切后铺撒在运输网带上经针刺而成。特点：玻璃纤维针刺毡主要作为制造热塑性片状模塑料azdel和聚丙烯片材（gmt）的增强基材。以往，主要应用玻璃纤维连续针刺毡，但经反复对比和选材，认为使用玻璃纤维短切针刺毡时，其加工性能和使用性能比使用玻璃纤维连续针刺毡更好，主要体现在玻璃纤维短切针刺毡和聚丙烯复合时，流动性更好。而玻璃纤维短切针刺毡，是本公司的独创，填补了国内空白。主要应用：主要应用于制造azdel及gmt片材；可应用于注塑、冲压、模压、拉挤、连续制板等工艺。规格：

性能：

与热塑性塑料有较好的浸渍性能； 抗拉力较好，20n/100mm； 毡材蓬松性好，滚动性好；各向同性好。