

煤矿支护镀锌钢绞线

产品名称	煤矿支护镀锌钢绞线
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

产品详情

(4)、当锚索所穿越的地质为淤泥层、粉质粘土层、粗砂层、砾质粘土层，地质条件较差时，应采用钢套管钻机进行水钻孔工艺，防止塌孔、缩颈；当锚索所穿越的地质为砾质粘土层、强风化或微风化层，应采用潜孔冲击式钻机钻孔；成孔过程中如发现地层情况与勘察报告不符，应及时通知有关单位。

(5)、钻孔结束，并以高压风吹孔清理干净，方可投放锚索体，且孔深不少于锚索设计长度，临时塞好孔口。

(6)、成孔结束后，须经现场监理检验合格后，方可进行下道工序。

(7)、预应力锚索施工穿插于土方施工过程，每层土方开挖至锚索施工深度时，要及时施工该层锚索，锚索张拉锁定并达到设计要求时方可施工下一层土方。

(8)、锚索自由段制作工艺为：在钢绞线抹上一层黄油（特别注意锚索头1.50m长的一段为锁夹部位段不得抹黄油）紧密的缠绕上一层薄膜（1/2 搭接），再在薄膜面上抹第二层黄油（该层如若太厚了导致波纹管套不上的就不做，但要保证一层黄油要足够饱满）套上 20左右的波纹管管用铁丝间距0.50m左右绑紧（特别是与锚固段相交处的波纹管管口应密封并用铁丝绑紧，尾端也要绑紧）固定在定位托架上间距1.5~2.0m。