

邯郸矿用锚索厂家

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 邯郸矿用锚索厂家 |
| 公司名称 | 邯郸市永睿紧固件销售有限公司 |
| 价格 | 5100.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸 |
| 公司地址 | 河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址) |
| 联系电话 | 13230052907 |

产品详情

在预应力锚具材料中，锚具的工程作用只有两种，一为锚固，一为张拉。首先，我们来初步了解下钢绞线张拉锚具一些基本知识。钢绞线张拉锚具是预应力锚固体系中非常常见的一种材料，工程术语中常被写为YJM/YM15-N、YJM/YM13-N。其中，Y通常被理解为圆锚，

这也是张拉锚具的代表意思之一。M代表锚具，15/13代表钢绞线(锚索，在护坡工程中，钢绞线习惯被称为锚索)，N代表锚具的孔数。如YM15-3就是配套15.24mm钢绞线的3孔锚具。

介绍完钢绞线张拉锚具的基本知识，下面，我们来讲讲预应力混凝土钢绞线锚具一大特点：张拉及其注意事项。

1、锚具应妥善保管，使用不得有锈、水及其他污物；不得有电流

传导。安装锚具前请将锚固夹持段钢绞线上的浮锈及污物清理干净，以免在张拉时浮锈、污物填满夹片齿槽引起滑丝；

2、请严格核实钢绞线强度、直径，钢绞线锈蚀时不能有效张拉锚固。安装锚板前请检查应力孔道中是否有漏浆粘结预应力筋现象，如有应予排除；

3、工作夹片去掉包装纸即可装进锚板夹紧钢绞线，但当预应力束较长(超过36米)或单束超过12根钢绞线时，应在锚板锥孔涂少量润滑剂(如退锚灵)，以利夹片跟进、退锚和锚固，防止断丝。