

美国杜邦LCP 6140L BK010 润滑剂 玻纤增强塑料 东莞现货

产品名称	美国杜邦LCP 6140L BK010 润滑剂 玻纤增强塑料 东莞现货
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LCP塑胶原料 型号:6140L 产地:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

美国杜邦LCP 6140L BK010 润滑剂 玻纤增强塑料 东莞现货

温馨提示

因塑胶原料行情会有些小波动，页面上的价格可能与当天的可售价格有所差异

如需了解新的价格，欢迎在线咨询或电话联系，谢谢！

产品介绍

产品描述

厂家牌号：液晶聚合物LCP

产品型号：6140L BK010

包装标准：25KG

产品规格：原厂原包

发货地址：东莞

产品描述：玻纤增强,尺寸稳定性良好,低粘度,高温强度,

耐热性高,耐热老化,耐化学性,良好粘结性,可焊接,阻燃级

产品展示

产品作用：优异的耐化学腐蚀性

产品作用：优异的抗蠕变性

包装细节

LCP介绍：

LCP是英文Liquid Crystal Polymer 的缩写，在国内称之为液晶聚合物，是一种新型的高分子材料，

在一定的加热状态下一般会变成液晶的形式，所以因此而得名，它的特性决定了LCP塑胶原料的用处。

A、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。

B、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。

C、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。

D、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300℃，其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。

E、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

商品质检报告