

安徽缠绕机械、裹包机械 自动缠绕机

产品名称	安徽缠绕机械、裹包机械 自动缠绕机
公司名称	上海乔麦包装机械有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	类型:自动缠绕机 品牌:乔麦 型号:B21-HA
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号130室
联系电话	86 021 57521975 18930695168

产品详情

类型	自动缠绕机	品牌	乔麦
型号	B21-HA	转台承重	2000 (kg)
转台直径	1500 (mm)	包装高度	2300 (mm)
转台高度	85 (mm)	转台速度	0-12 (r/m)
功率	1 (kw)	电压	220 (V)
重量	750 (kg)	适用行业	餐饮、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、日化、食品、玩具、烟酒、医药、五金、机械、其他

产品用途：

b21-ha缠绕机以lldpe拉伸膜/缠绕膜为包装材料，应用于托盘/栈板包装，采用缠绕方法将各种规则或不规则的商品进行包装，利用拉伸膜的回缩性和自粘性将货物和托盘束缚成整体，起到固定的作用，因而货物不会发生散包和倒塌现象，对货物还能起到防尘、防潮、防破损作用。特别适用于大量快速运输或储存、捆扎纸箱、瓶装物品或大件货品。同时减轻了劳动强度，提高了工作效率，是现代企业产品包装的理想设备。

广泛应用于外贸出口、家具、电子电器产品、食品饮料、印刷造纸、制瓶、玻璃、陶瓷、工艺品、半成品周转及参展物品/机械的中转等行业。具有性能稳定，操作简单、使用可靠等特点。

产品特性：

plc可编程控制。 顶部及底部缠绕层数、次数、越顶时间、加固层数0-9。
led显示屏，可直接在面板上设置。 操作简单：只需按自动运行按钮，即可完成整个包装过程。
光电开关，自动感测货物的高度。 精选电器控制元件，可靠性高。 自动手动随时转换。
控制为手动控制操作简单方便
转盘采用变频调速及转盘软启动与缓停止，可防止货物因惯性而倒塌。

用户可根据货物特点及自身需求，通过螺杆调整缠绕膜张力大小。技术参数：

电源配置	ac220v 50hz 1 kw
包装规格	l (500-1300) × w (500-1300)
最大包装重量	2000kg
转盘电机功率	0.75kw
最大包装高度	2300mm
升降电机功率	0.25kw
缠绕膜内径	76mm
转盘旋转速度	0-12转 / 每分钟 (变频可调)
转盘直径	1500mm
膜架升降速度	3.2米 / 每分钟 (变频可调)
转盘高度	85mm
放膜控制方式	阻拉伸
外型尺寸	l2550 * w1500 * h2500 (mm)
整机重量	750kg

除上述标准规格外，本公司亦可根据客户需求接受特殊规格定制。本公司亦备有预拉伸膜架、压顶、斜坡等预选装置供用户选用。