

袖口式封切收缩机 乔麦 热收缩机

产品名称	袖口式封切收缩机 乔麦 热收缩机
公司名称	上海乔麦包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乔麦 型号:ST-6030A 类型:热收缩机
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号130室
联系电话	86 021 57521975 18930695168

产品详情

品牌	乔麦	型号	ST-6030A
类型	热收缩机	用途	封装
产品介绍			

本机是以pe热收缩薄膜为主要包装材料，对单件产品或产品组合进行全自动开口式热收缩包装。经过收缩包装的产品美观大方，同时具有防水、防尘、防损耗、防盗、促销、节本等功效。

基本说明

采用plc可编程控制器。

采用hmi触摸屏操作。

变频调速及多段速控制。

手动/自动工作模式选择。

全自动操作。自动进料、套袋封口、输送、热收缩、冷却成型、出料等。

自动送膜系统轻松送料。

自动控制热刀温度。

切刀精巧的热传递系统快速恒温。

三把热刀实行四边封切，牢固封口。

迅速冷却封口温度。

采用先进的热风循环技术。

安全、稳定、高效、简便。

技术参数

封口机部分

项目	参数
包装物长度	800mm ~ 2200mm
包装物宽度	800mm ~ 1100mm
包装物高度	30mm ~ 350mm
包装物重量	50 ~ 200kg
输送台面高度	800mm
封口温度：	250
封口时间：	0.5-1.5秒
封口方式	气动四边封口（全封闭）
功率：	8kw
电压/频率：	ac 3 380v/50hz
气源：	0.6kgf/cm ²
适用包材：	pe单片卷料 × 2卷
包装效率：	10-30包/min
外形尺寸：	l5000mm w2200mm h2000mm
重量：	2000kg

热收缩机部分

项目	参数
设备外形尺寸	l4600mm w1750mm h1700mm
设备烘道尺寸	l3000mm w1300mm h500mm
输送台面高度	800mm
加热方式	热风循环式
调温范围	<200
输送速度	0-8m/min，变频调速
输送方式	1.链杆；2.不锈钢网；3.特氟龙网
自然冷却装置	一组
加热总功率	约36kw
输送功率	1.5kw
循环风机功率	0.18kw × 6
总功率	40kw

电压/频率	ac 3 ̢ 380v/50hz
重量	1000kg

可根据物体实际尺寸定做设备。