

# 木质素磺酸钙 55 ( % )

产品名称	木质素磺酸钙 55 ( % )
公司名称	漯河市红福化工有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	型号:HF-4 含量 :55 ( % ) 执行质量标准:国标
公司地址	漯河市郾城区孟庙镇纬十路
联系电话	0086 0395 3996811 13839526901

## 产品详情

型号	HF-4	含量	55 ( % )
执行质量标准	国标	产品等级	一级品
CAS	000004		

一、产品介绍木质素磺酸钙(hmg)是经先进的生产技术加工制成的具有咖啡色的粉末状固体，极易溶解于水。它是一种高分子电解质。木质素磺酸钙具有很强的分解性、粘结性、螯合性。木质素磺酸钙可作为混凝土减水剂、水泥料浆稀释剂、砂型加固剂、农药乳化剂、选矿分散剂、皮革预鞣剂、陶瓷或耐火材料增塑剂、油井或水坝灌浆凝胶剂等等。目前木素磺酸钙已在我国建筑、水电、冶金、石油、采矿、陶瓷、耐火等工业得到广泛的应用。

## 二、主要技术指标

指标名称	指标参数
外观	黄 ( 褐 ) 色粉末
木质素含量	50-65%
ph 值	5.0-7.0
水不溶物	3.0%

水分	5.0-7.0%
还原糖分	12-15%

### 三、主要性能

1、用作矿粘结剂：冶炼业，用木质素磺酸钙与矿粉混合，制成矿粉球，干燥后放入窑中，可大幅度提高冶炼回收率。2、耐火材料：制造耐火材料砖瓦时，使用木质素磺酸钙做分散剂和粘合剂，能显著改善操作性能，并有减水、增强、防止龟裂等良好效果，能节省成本,提高效率。3、其它：木质素磺酸钙还可用于精炼助剂、铸造、农药可湿性粉剂加工、型煤压制、采矿、选矿业的选矿剂，道路、土壤、粉尘的控制、制革鞣革填料、炭黑造粒等方面。

### 四、包装、贮存及运输

包装：本产品标准包装为内衬塑料薄膜外用聚丙烯编织袋双层包装，规格为25公斤/袋。  
贮存：本产品需存放于干燥通风处，应防晒防潮防湿。本产品长期贮存不变质，若有结块，可配成水溶液或粉碎使用，不影响产品性能和使用效果。  
运输：本产品运输时应轻装轻卸，禁止使用铁钩装卸，防止破损，产品无毒无害，是非易燃易爆危险品，可采用汽车、火车等的集装箱运输或零担运输。