

XW-DC-01光电水浸传感器 漏水警报，水浸报警

产品名称	XW-DC-01光电水浸传感器 漏水警报，水浸报警
公司名称	深圳市祥为测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:祥为测控 型号:XW-DC-01 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观盛5路科姆龙科技园8楼
联系电话	0755-83541693 13392153472

产品详情

产品简介

XW-DC-01光电泄漏传感器采用光电检测原理。结构为全密封设计，外壳采用合金材质，材质外部涂有一层黑色烤漆，内部电路封胶处理，可以达到防爆、防尘、防水等三防的作用，电子元器件受环境因素影响小，保证了产品的高精度及可靠性。产品具有灵敏度高，响应时间快，使用方便，便于安装等特点。

适用范围

- n IDC机房
- n 通讯基站
- n 加油站
- n 储油库
- n 仓库

功能特点

· 防爆设计

XW-DC-01

传感器采用防爆设计，可安装使用于有防爆需求场所，如燃气站、油库、粉尘集中的空间等。

· 简洁易用

XW-DC-01 传感器提供螺丝固定定位孔，三孔安装牢固可靠。提供一组报警继电器输出，当泄漏发生时，继电器动作，排险后传感器各部位自动恢复到正常状态，无需人工现场操作。

· 稳定可靠

XW-DC-01 传感器全部采用工业级电子元器件，既能保证检测时的高灵敏性，还能减少各种外界因素所造成的误报警。采用电磁兼容设计，具有防浪涌、防静电、防EFT等保护功能。

· 防护等级高

XW-DC-01 传感器采用合金材质外壳，内部电路采用灌封式设计，防护等级可达IP68。

· 多样化检测

XW-DC-01 传感器不仅可以检测水，还可以检测汽油、柴油与稀释后浓度小于30%的酸碱液体。

技术参数

环境额定值	工作温度	-40 ~70
	工作湿度	0~100%RH (无冷凝)
电源要求	供电电压	DC 9~30V，建议使用DC 12V供电
	功耗	1W
继电器	触点类型	干接点，1组，支持常开(NO)/常闭(NC)
	负载能力	120VAC/2A，24VDC/2A
EMC防护等级	静电	接触放电±8KV 空气放电±15KV
	浪涌	±4KV
	EFT	
防护等级	IP68	
重量	240g	