

乔麦牌优质钢带缠绕机 自动缠绕机

产品名称	乔麦牌优质钢带缠绕机 自动缠绕机
公司名称	上海乔麦包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自动缠绕机 品牌:乔麦包装 型号:B21-GD
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号130室
联系电话	86 021 57521975 18930695168

产品详情

类型	自动缠绕机	品牌	乔麦包装
型号	B21-GD	功率	4 (kw)
电压	380 (V)	适用行业	化工、五金、机械、其他

产品用途：

b21-gd卧式钢带自动缠绕包装机是专门为冶金行业而研究、设计、制造的一种新颖的缠绕包装机，主要用于环体精密金属带的先期外包装，对钢带的防锈、防蚀、防尘、防水起到良好的保护作用。其完全代替了手工缠绕包装，包装速度快，大大提高了生产效率，减轻了工人的劳动轻度。经过缠绕包装后的产品能减轻产品的表面磨损，提高密封性，便于产品储存和运输。

广泛适用于钢带、铜带、铝带、钢丝、线缆等环形物件的外包装。

产品特性：

采用plc微电脑控制。

采用触摸式人机界面显示屏。只要随机输入金属带外径、内径、宽度，微机系统自动设定缠绕包装长度和圈数。

包装环体采用变频调速，可根据包装要求调整缠绕带的重叠度。

转环自动定位。

可选配环周贴标装置，包装更加坚固，显示产品品牌，谨防假冒。

根据用户产品的特点，专业设计各种规格的卧式环体金属带缠绕机。

技术参数：

型号	b21-gd
金属带宽度(mm)	300mm
金属带外径(mm)	500mm d 1000mm
金属带内径(mm)	300mm d 800mm
包装材料宽度(mm)	编织袋或复合纸带w70-90mm
包装材料卷径(mm)	最大外径 600mm 卷带d200mm/d76mm
包装速度(外周长度/分)	6000mm/min(变频可调)
托辊最大承重(kg)	2500kg
环体转速	60-80r/min(变频可调)
托辊高度	约770mm
叠合范围	30%-70%可调
电气控制(kw)	plc/人机界面/变频器
电机总功率(kw)	约4 kw
电源	380v 三相四线
重量	1000kg
设备高度(mm)	1800mm
设备宽度(mm)	1400mm
设备长度(mm)	2500mm

除上述标准规格外，本公司亦可根据客户需求接受特殊规格定制。本公司亦备有手推车、翻转机等预选装置供用户选用。