

牵引行走沥青搅拌罐 新料稳定土融化机 北方小院修复设备

产品名称	牵引行走沥青搅拌罐 新料稳定土融化机 北方小院修复设备
公司名称	济宁安捷重工机械有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	罐体材质:双层锰板 型号:QY-23 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市济宁经济技术开发区
联系电话	0537-3207458 18863786320

产品详情

我厂生产的SJ-L02沥青拌合机，主要用于废旧沥青混合料加热搅拌，再生利用，变废为宝，也可按比例进行少量新的沥青混合料加热搅拌。不受气温和边远山区的影响，不受大型沥青搅拌站的制约，随时随地及时快捷地，进行沥青路面坑槽修补，确保道路安全畅通。也可用于摊铺彩色沥青路面和小面种庭院摊铺沥青混凝土。

产品性能优势：

沥青搅拌、加热的滚筒设有保温层，热量不易散发丢失，节约能源；加热方式，采用燃烧器把搅拌滚筒内的空气加热，热量传递给沥青混合料。内部叶片、优化设计成螺旋状排列，滚筒旋转混合料不成堆状，受热面积大，升温快效率高。采用底卸式自动提升上料，方便省力。并装有除尘机构，节能环保。

发电机组除满足整机正常运转用电外，还可带动与作业有关的电动工具如电动破碎镐、路面吹风机、路面加热机等。另外，发电机组机架下面，有二级橡胶减震机构，使主机架不受柴油机运转振动的影响，工作时主机架平稳。使电器控制系统不易松动,使用效率高寿命长。

主要技术参数:

拌合量	单次10分钟3000kg
出料温度	120-160 ° (可调)
加热方式	柴油燃烧器
热熔釜	导热油式
耗油量	10L/h
罐体	双层锰板
柴油发电机组	发动机
	4105

发动机功率	柴油机功率：70KW
发电机功率	50KW
电流	27.1A,极数4
整机重量	4700kg
外形尺寸	6500 × 2000 × 3000mm